



## FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency

Das kraftvolle Reinigungsmittel für Fuß- und Industrieböden entfernt mühelos die hartnäckigen Fett-, Öl-, Ruß- und Mineralverschmutzungen. Durch die eco!efficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umwelt-schonend.



### Eigenschaften

- Kraftvoller ökologischer Grundreiniger für stark verschmutzte Industriefußböden
- Löst starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Angenehmer, frischer Duft
- Schnell wirksam
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich=asp)
- NTA-frei

### Anwendungsgebiete:

- KFZ-Betrieb:** Bodenreinigung
- Gebäudereinigung:** Bodenreinigung
- Industrie:** Bodenreinigung
- Speditionen, Busunternehmen:** Bodenreinigung

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- manuell

Gebindegrößen	Teilenummer
2.5 l	6.295-650.0
10 l	6.295-651.0
20 l	6.295-652.0
200 l	6.295-653.0
1000 l	6.296-156.0

### pH-Wert



## Anwendung:

### Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten / Walzen / Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 5-10 min, je nach Verschmutzungsgrad
- Schmutzflotte von der Oberfläche in überlappenden Bahnen absaugen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz- und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.

### Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche in überlappenden Bahnen abreinigen.

### manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.

## Verarbeitungshinweise:

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Nicht auf Holz, Linoleum oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Nicht auf alkaliempfindlichen Oberflächen anwenden.
- Reinigungslösung nicht aufrocknen lassen.
- Frostfrei lagern.

## Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- Signalwort Gefahr
- H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501a Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

## Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Maschinell - Unterhaltsreinigung		0.5-3 %	leicht-mittel	4890 m <sup>2</sup>
1000 ml	Manuell - Unterhaltsreinigung		0.5-3 %	leichte	12000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Maschinell - Zwischenreinigung		3-10 %	mittel-stark	2000 m <sup>2</sup>

### Wir beraten Sie gerne:

### Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: [info@vertrieb.kaercher.com](mailto:info@vertrieb.kaercher.com)