



FloorPro Wischpflege Extra RM 780

Kraftvolles Reinigungs- und Pflegemittel zur Unterhaltsreinigung aller wasserbeständigen, harten und elastischen Böden und Beläge. Speziell auch für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet, da Gutachten gemäß DIN V 18032-2:2001-04 hinsichtlich Rutschhemmung vorhanden. Wischpflege Extra RM 780 ist schaumarm und trocknet streifenfrei auf.



Eigenschaften

- Unterhaltsreiniger für alle wasserbeständigen harten und elastischen Böden
- Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- Besonders geeignet für die Verwendung in Sport- und Mehrzweckhallen
- Für Sport- und Mehrzweckhallen geeignet, rutschhemmend gemäß DIN V 18032-2:2001-04 (abhängig vom Bodenbelag)
- Auch geeignet für die Einpflege aller elastischen Bodenbeläge
- Enthält Pflegekomponenten (wasserlösliche Polymere)
- Aufpolierbar
- Materialschonend
- Schaumarme Formulierung
- Angenehmer, frischer Duft
- Lösemittelfrei
- Optimale Ergänzung zur Pflege-Dispersion RM 784 und Schutz-Dispersion RM 782

Anwendungsgebiete:


KFZ-Betrieb:	Bodenreinigung
Gebäudereinigung:	Bodenreinigung
Kranken- und Pflegeheime, Arztpraxen:	Bodenreinigung
Hotels, Gastronomie, Catering:	Bodenreinigung
Industrie:	Bodenreinigung
Kommunen:	Bodenreinigung
Einzelhandel:	Bodenreinigung

Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- manuell

Gebindegrößen	Teilenummer
2.5 l	6.295-580.0
10 l	6.294-997.0
20 l	6.295-468.0

pH-Wert



Anwendung:**Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung**

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche in einem Arbeitsgang reinigen und absaugen.
- Gegebenenfalls mit Einscheibenmaschine aufpolieren.

manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.
- Gegebenenfalls mit Einscheibenmaschine aufpolieren.

Verarbeitungshinweise:

- Nicht auf Holz oder unversiegeltem Parkett anwenden.
- Behälter dicht geschlossen halten.
- Frostfrei lagern.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Weitere Informationsunterlagen:

- Gutachten zur Trittsicherheit nach DIN V 18032-2:2001-04
- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung		0.25-3 %	leicht-mittel	4890 m ²
1000 ml	Manuell - Unterhaltsreinigung		0.25-3 %	leichte	6000 m ²

Wir beraten Sie gerne:**Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
Deutschland

Tel: (07195) 903-0
Fax: (07195) 903-2980
E-Mail: info@vertrieb.kaercher.com