

## **HD 7/16-4 ST - VORKONFIGURIERT**

Mit einem Arbeitsdruck von 160 Bar ist der vorkonfigurierte Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 7/16-4 ST ein Einstiegsgerät in den Bereich unserer stationären HD-Reiniger mit 1-Lanzen-Betrieb.













Bestell-Nr

0.300-457.0

Technische Daten		
EAN-Code		4054278656953
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	300 - 700
Arbeitsdruck	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Max. Druck	bar / MPa	190 / 19
Zulauftemperatur	°C	max. 70
Anschlussleistung	kW	5
Absicherung	Α	16
Wasserzulauf		1"
Anzahl Nutzer		1
Mobilität		stationär
Gewicht (mit Zubehör)	kg	75,6
Gewicht inkl. Verpackung	kg	81
Abmessungen (L × B × H)	mm	533 × 470 × 790

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Handspritzpistole		EASY!Force Advanced
HD-Schlauch	m	10 / Premium-Qualität / DN 8, 315 bar
Dreifachdüse (0°/25°/40°)		manuell
Edelstahlstrahlrohr	mm	1050
Trockenlaufschutz		
Betriebsstundenzähler		
Rahmen und Abdeckung		Stahl, beschichtet
Vorbereitet für Servo Control		•
Vorbereitet für		
Reinigungsmittelansaugung		-

### **KARCHER**





#### Immer flexibel durch schnelle Nachrüstbarkeit

- Die meisten Funktionen und Zubehörteile sind jederzeit nachrüstbar.
- Unkompliziertes Plug-and-Play spart Montagekosten.
- Anpassung an individuelle Reinigungsbedürfnisse.

#### Hygienisch einwandfrei

- Bis zu 70 °C Wasserzulauftemperatur bereits in der Grundvariante.
- Einfache Vorschaltung eines Heißwassererzeugers HWE 860 möglich.
- Fixe Installation ohne Gefahren: keine Schmutzverschleppung oder lose Schläuche

#### Hohe Flexibilität

- Weitere Zubehörteile oder Arbeitsgeräte können angebracht werden.
- Optional können Fernbedienungen direkt an der Entnahmestelle eingesetzt werden.
- Einfache Vorschaltung eines Heißwassererzeugers HWE 860 möglich.



# ZUBEHÖR VON HD 7/16-4 ST - VORKONFIGURIERT 0.300-457.0















		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HOCHDRUCKPISTOLEN				
Handspritzpistolen				
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0	Ermüdungsfrei statt kräftezehrend: Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert damit die Haltekraft für den Anwender auf null.	
STRAHLROHRE				
Drehbare Strahlrohre				
Strahlrohr, 1050 mm, drehbar	2	4.112-000.0	Strahlrohr, 1050 mm, drehbar, ergonomisch	
MEHRFACHDÜSEN				
Dreifachdüsen				
Dreifachdüse, 043	3	4.767-152.0	Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels. Anschluss M 18x1,5.	
	4	4.117-035.0	Manuell umschaltbare Dreifachdüse. Bequeme Strahlumstellung. Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl dem Ansaugen und Ausbringen des Reinigungsmittels.	
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE				
Standard mit beidseitiger Verschraubung				
Hochdruckschlauch, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	5	6.110-031.0	Bis zu 315 bar Druck geeigneter Hochdruckschlauch (DN 8). Beidseitig mit innovativer EASY!Lock-Handverschraubung, ANT!!Twist und 10 m Länge.	
STATIONÄRE HOCHDRUCKREINIGER		'		
Durchlauferhitzer				
HWE 860	6	3.070-030.0	Der elektrische Heißwassererzeuger wird in Verbindung mit einem Hochdruckreiniger eingesetzt und kann Wasser bis auf 85 °C erwärmen.	
FASS- UND BEHÄLTERREINIGUNG				
Spritzkopf HKF 30/14-E	7	6.751-061.0	Kompakter Innenreinigungskopf aus Edelstahl zur Fass- und Behälterreinigung für Öffnungen ab 65 mm. Überzeugt durch konstante Drehgeschwindigkeit mittels Elektromotor und geringes Gewicht.	

<sup>■</sup> Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.