

## NT 30/1 AP TE L

Dank integrierter Gerätesteckdose mit An-/Auslaufautomatik ideal zur Arbeit mit Elektrowerkzeugen geeignet:  
Nass-/Trockensauger NT 30/1 Ap Te L. Kompakter Sauger der Mittelklasse.



**Bestell-Nr.** 1.148-231.0

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik
- Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge

### Technische Daten

|                                 |                    |                         |
|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                 |                    | 4054278048208           |
| <b>Stromart</b>                 | <b>Ph / V / Hz</b> | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Luftmenge</b>                | <b>l/s</b>         | 74                      |
| <b>Vakuum</b>                   | <b>mbar / kPa</b>  | 273 / 27,3              |
| <b>Behälterinhalt</b>           | <b>l</b>           | 30                      |
| <b>Behältermaterial</b>         |                    | Kunststoff              |
| <b>Aufnahmeleistung</b>         | <b>W</b>           | 1380                    |
| <b>Standardnennweite</b>        |                    | DN 35                   |
| <b>Kabellänge</b>               | <b>m</b>           | 7,5                     |
| <b>Schalldruckpegel</b>         | <b>dB(A)</b>       | 70                      |
| <b>Gewicht ohne Zubehör</b>     | <b>kg</b>          | 11,8                    |
| <b>Gewicht inkl. Verpackung</b> | <b>kg</b>          | 16,8                    |
| <b>Abmessungen (L × B × H)</b>  | <b>mm</b>          | 525 × 370 × 560         |

### Ausstattung

|   |                  |  |
|---|------------------|--|
| <b>Saugschlauch</b>                                 | <b>m</b>         | 2,5 / mit Krümmer                            |
| <b>Saugrohr</b>                                     | <b>Stück × m</b> | 2 × 0,55 / Metall                            |
| <b>Filtertüte</b>                                   | <b>Stück</b>     | 1 / Vlies                                    |
| <b>Nass-/Trockenbodendüse</b>                       | <b>mm</b>        | 300  |
| <b>Fugendüse</b>                                    |                  | ■  |
| <b>Anschlussmuffe für E-Werkzeuge</b>               |                  | ■  |
| <b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b>         |                  | ■  |
| <b>Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge</b> |                  | ■  |
| <b>Flachfilter</b>                                  |                  | Papier                                       |
| <b>Filterabreinigung</b>                            |                  | ApClean (halbautomatische Filterabreinigung) |
| <b>Schutzklasse</b>                                 |                  | I  |
| <b>Stopplenkrolle</b>                               |                  | ■  |

■ im Lieferumfang enthalten.



## Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

- Das angeschlossene Elektrowerkzeug aktiviert über die integrierte Ein-/Ausschaltautomatik den Sauger.
- Der Sauger arbeitet nur, wenn das Elektrowerkzeug in Betrieb ist.



## Halbautomatische Filterabreinigung

- Halbautomatische Filterabreinigung sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
- Die Platzierung des Ap-Abreinigungsknopfs vereinfacht die Handhabung.



## Flexible Schlauch- und Netzkabelaufbewahrung

- Ermöglicht die sichere Fixierung von Schläuchen verschiedener Längen und Durchmesser.
- Transportsichere Verstaung des Netzkabels.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |   |
|---|----|-------------|---|---|
| <b>Flachfaltenfilter Papier</b>                     |    |             |   |   |
| Flachfaltenfilter Dry                               | 1  | 6.904-367.0 | Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.                                    | ■ |
| <b>Flachfaltenfilter PES</b>                        |    |             |   |   |
| Flachfaltenfilter Wet & Dry                         | 2  | 6.907-662.0 | Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.                    | □ |
| Flachfaltenfilter Ultimate                          | 3  | 6.907-455.0 | Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L. | □ |
| <b>Krümmern</b>                                     |    |             |   |   |
| Krümmern Adv DN 35                                  | 4  | 2.889-170.0 | Ergonomischer Krümmern für das neue Clipseystem.  | ■ |
| Krümmern mit Falschlufschieber, antistatisch, DN 35 | 5  | 2.889-148.0 | Ergonomischer Krümmern für das neue Clipseystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.  | □ |
| Krümmern Adv, elektrisch leitend, DN 35             | 6  | 2.889-168.0 | Ergonomischer Krümmern für das neue Clipseystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.  | □ |
| Krümmern NW40                                       | 7  | 2.889-171.0 | Krümmern für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.   | □ |
| Krümmern elektrisch leitend NW40                    | 8  | 2.889-172.0 | Krümmern für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.                                       | □ |
| <b>Bodendüsen</b>                                   |    |             |   |   |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35  | 9  | 2.889-173.0 | 300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.                                 | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35       | 10 | 2.889-152.0 | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.   | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40       | 11 | 2.889-153.0 | 360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.   | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40  | 12 | 2.889-174.0 | Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.                            | □ |
| Fugendüse, DN 35, 225 mm                            | 13 | 2.889-159.0 | Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.  | ■ |
| Autodüse DN 35                                      | 14 | 6.906-108.0 | Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.                 | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung   |                                     |
|---|----|-------------|--|-------------------------------------|
| Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall   | 15 | 2.889-191.0 | Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl   | 16 | 6.902-081.0 | Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |             |  |                                     |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0  | 17 | 2.889-134.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0  | 18 | 2.889-135.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.  | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                    | 19 | 2.889-136.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.  | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                      | 20 | 2.889-137.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.  | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0  | 21 | 2.889-138.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.  | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0  | 22 | 2.889-139.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.  | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0                             | 23 | 2.889-140.0 | Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.   | <input type="checkbox"/>            |
| Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0                      | 24 | 2.889-141.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.  | <input type="checkbox"/>            |
| Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger  | 25 | 2.889-149.0 | Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.  | <input type="checkbox"/>            |
| Teleskopstange TL 10 H  | 26 | 4.762-611.0 | Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.  | <input type="checkbox"/>            |
| Teleskopstange TL 10 C  | 27 | 4.762-612.0 | Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar. | <input type="checkbox"/>            |
| TL Saugeradapter  | 28 | 9.751-306.0 | TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.                                    | <input type="checkbox"/>            |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |                          |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1          | 29 | 2.889-281.0 | Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar. | <input type="checkbox"/> |
| Vliesfiltertüten, 5 x , NT 30/1                   | 30 | 2.889-154.0 | Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>       |    |             |   |                          |
| Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35                | 31 | 5.407-005.0 | Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.                           | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40                | 32 | 5.407-006.0 | Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b> |    |             |   |                          |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35 | 33 | 5.453-016.0 | 3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Bohrstaubdüse                                     | 34 | 2.679-000.0 | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35               | 35 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.      | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.