

## NT 40/1 TACT TE L

Kompakt und einfach zu transportieren: Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te mit Filterabreinigungssystem Tact sowie 40-l-Behälter mit Bumper für langes, unterbrechungsfreies Arbeiten.



### Bestell-Nr.

1.148-311.0

- PES-Flachfaltenfilter
- Antistatikvorbereitung
- Schubbügel optional

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4054278061344
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	273 / 27,3
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	40
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standardnennweite</b>		DN 35
<b>Länge Gumminetzkabel</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	68
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	<b>kg</b>	14,4
<b>Gewicht inkl. Verpackung</b>	<b>kg</b>	19
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	560 × 370 × 655

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	4 / mit Krümmer
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück × m / mm</b>	2 × 0,55 / 35 / Edelstahl
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Vlies
<b>PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung</b>	<b>Stück</b>	1
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	360
<b>Fugendüse</b>		■
<b>Anschlussmuffe für E-Werkzeuge</b>		■
<b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b>		■
<b>Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge</b>		■
<b>Antistatikvorbereitung</b>		■
<b>Flachfaltenfilter</b>		PES
<b>Filterabreinigung</b>		Tact Filter Clean
<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>		■
<b>Schutzklasse</b>		I
<b>Stopplenkrolle</b>		■

■ im Lieferumfang enthalten.



## Saugschlauchanschluss im Gerätekopf

- Der Saugstutzen im Gerätekopf ermöglicht ein größeres nutzbares Behältervolumen.
- Leichte Entleerung des Behälters durch die Verbindung von Schlauch und Gerätekopf.



## Kofferablage und Fixiermöglichkeiten

- Auf dem flachen Gerätekopf können Werkzeugboxen dank gummierter Flächen verrutschsicher abgestellt werden.
- Verzurrösen ermöglichen das sichere Fixieren mit handelsüblichen Verzurrbändern.



## Optionaler Schubbügel

- Zum bequemen Transport an den Einsatzort kann der optionale Schubbügel schnell und einfach montiert werden.

## ZUBEHÖR VON NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M</b>			
<b>Flachfaltenfilter PES</b>			
Flachfaltenfilter Wet & Dry	1 6.907-662.0	Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	■
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>			
Flachfaltenfilter Dry	2 6.904-367.0	Flachfaltenfilter Dry aus Zellulosefasermaterial mit grünem Etikett. Geeignet zum Saugen von Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen L und M.	□
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>			
Flachfaltenfilter Ultimate	3 6.907-455.0	Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
<b>KRÜMMER</b>			
<b>Krümmer, Kunststoff</b>			
Krümmer Adv DN 35	4 2.889-170.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.	■
Krümmer mit Falschlufschieber, antistatisch, DN 35	5 2.889-148.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	□
Krümmer Adv, elektrisch leitend, DN 35	6 2.889-168.0	Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
Krümmer NW40	7 2.889-171.0	Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	□
Krümmer elektrisch leitend NW40	8 2.889-172.0	Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
<b>SAUGDÜSEN</b>			
<b>Bodendüsen</b>			
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35	9 2.889-152.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	10 6.906-512.0	Nass-/Trockenbodendüse aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Ausgestattet mit seitlichen Rollen, Bürststreifen und Gummilippen. Arbeitsbreite: 300 mm.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35	11 6.906-384.0	Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürststreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35, 400 mm	12 2.889-118.0	Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	13 2.889-153.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35	14 2.889-173.0	300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 40	15	2.889-174.0	Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, DN 35, 225 mm	16	2.889-159.0	Fugendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger sowie Nass-/Trockensauger von Kärcher. Länge 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse NT Tact DN 40	17	2.889-160.0	Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	<input type="checkbox"/>
<b>Allzweckbürsten</b>				
Allzweckbürste	18	6.900-425.0	Allzweckbürste PPN-Borsten	<input type="checkbox"/>
<b>Autosaugdüsen</b>				
Autodüse DN 35	19	6.906-108.0	Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	20	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	21	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Kombidüsen, trocken</b>				
Kombidüse, DN35, 270 mm	22	6.906-511.0	Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugpinsel</b>				
Saugpinsel DN 35	23	6.903-862.0	Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarbörsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>				
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Edelstahl	24	2.889-192.0	Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	25	2.889-194.0	Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Metall</b>				
Set Saugrohr, DN 35, 0,55 m, Metall	26	2.889-191.0	Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>				
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	27	2.889-135.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	28	2.889-134.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>			
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>			
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	29	2.889-136.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	30	2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	31	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	32	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	33	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	34	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	35	2.889-142.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	36	2.889-145.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern und Trockensaugern von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	37	2.889-146.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher. <input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	38	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>			
Reparaturset DN 35 Trockensauger und Nass-/Trockensauger	39	2.889-149.0	Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem. <input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	40	2.889-150.0	Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem. <input type="checkbox"/>
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>			
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>			
Werkzeugmuffe DN 35, Clip-System	41	2.889-151.0	Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschlufschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>			
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	42	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. <input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>				
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	43	5.407-006.0	Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>				
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	44	5.453-016.0	3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saug Schlauch.	<input type="checkbox"/>
<b>FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG</b>				
<b>Teleskopstangen</b>				
Teleskopstange TL 10 H	45	4.762-611.0	Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstange TL 10 C	46	4.762-612.0	Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
TL Saugeradapter	47	9.751-306.0	TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H</b>				
Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14)	48	6.904-242.0	Flachfaltenfilter HEPA-14 (H14) für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Geeignet zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter Safety/HEPA	49	6.907-671.0	Flachfaltenfilter Safety/HEPA aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit rotem Etikett. Zertifiziert für Staubklasse H. Zum Saugen von gesundheitsgefährdenden Stäuben, Grobschmutz und Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
<b>Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb</b>				
Grobschmutzfilter Nass-/Trockensauger	50	6.904-287.0	Grobschmutzfilter mit Metalllochblech und Schaumstoffdichtung zum Schutz der Turbinen der meisten einmotorigen Nass-/Trockensauger der Tact- und Ap-Klasse von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>				
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	51	2.889-158.0	PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	<input type="checkbox"/>
<b>Stofffilter</b>				
Kerzenfilter Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	52	2.414-000.0	Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.	<input type="checkbox"/>
Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	53	2.889-281.0	Zusätzlicher Membranfilter aus Vliesstoff für die Geräte der Tact- und Ap-Reihe. Direkt über den Behälter zu ziehen, ermöglicht er das Saugen ohne Filtertüte. Wasch- und wiederverwendbar.	<input type="checkbox"/>
<b>Vliesfiltertüten</b>				
Vliesfiltertüten, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	54	2.889-155.0	Vliesfiltertüte mit 40-50 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	<input type="checkbox"/>
<b>ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER</b>				
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	55	2.637-595.0	Nass-/Trocken-Zubehörset (DN 35) für Sauger von Kärcher zum Einsatz in Handwerk und Gewerbe. Das Handwerkset besteht aus Allzweckbürste, Fugen-, Polster-, Kombiboden und Nassbodendüse.	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Autoreinigung	56	2.862-166.0	Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON NT 40/1 TACT TE L 1.148-311.0




57



58



59



60



61

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Schubbügel für NT 40/1 Tact Te L	57	2.643-868.0	Ergonomischer Schubbügel für den NT 40/1 Tact Te L.	<input type="checkbox"/>
Bohrstaubdüse	58	2.679-000.0	Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ABS Zyklonvorabscheider CS 40 Me	59	2.863-027.0	Der Anbausatz Zyklonvorabscheider CS 40 Me für Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes, hocheffizientes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	60	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	61	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.