

KM 130/300 R D CLASSIC

Aufsitz-Kehrsaugmaschine KM 130/300 R Classic mit Taschenfilter, großem Kehrgutbehälter, robustem Stahlchassis, einfacher Hebelbedienung, hydraulischen Hinterradantrieb und Flexible Footprint System.



Bestell-Nr.

1.186-139.0

- Hohe Arbeits- und Transportgeschwindigkeit
- Einfache Bedienung über Bedienhebel
- Taschenfilter mit großer Filterfläche

Technische Daten

EAN-Code		4054278095561
Antriebsart		Diesel
Fahrtrieb		4-Takt-Motor
Motorenhersteller		Yanmar
Antrieb - Leistung	kW	15,8
Max. Flächenleistung	m ² /h	13000
Arbeitsbreite	mm	1000
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1300
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1550
Kehrgutbehälter	l	300
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	10
Filterfläche	m ²	7,8
Gewicht (mit Zubehör)	kg	923
Gewicht, betriebsbereit	kg	923
Gewicht inkl. Verpackung	kg	923
Abmessungen (L × B × H)	mm	2040 × 1330 × 1430

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Taschenfilter	■
Filterabreinigung manuell	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Servolenkung	■
Saugstromregulierung	■
Kehrschaufelprinzip	■
Fahrtrieb vorwärts	■
Fahrtrieb rückwärts	■
Absaugung	■
Hydr. Hochentleerung	■
Außeneinsatz	■
Betriebsstundenzähler	■
Kehrfunktion, abschaltbar	■
Räder, vollgummi	■

■ im Lieferumfang enthalten.



Hydraulischer Hinterrad-Antrieb mit Vollgummibereifung

- Gute Wendigkeit und Beherrschbarkeit auch unter beengten Platzverhältnissen.
- Arbeiten auch auf spitzen Gegenständen möglich, keine abplattenden Reifen.
- Übersichtliche Anordnung der robusten Bedienelemente; einfaches Handling.



Großflächiger Taschenfilter mit Vibrationsmotor

- Große Filterfläche für staubfreies Arbeiten.
- Abreinigung mittels Vibrationsmotor.



Robustes Stahlchassis mit mehrfachem Korrosionsschutz

- Arbeitseinsätze unter harten Bedingungen.
- Langlebigkeit der Maschine und der Bauteile.

ZUBEHÖR VON KM 130/300 R D CLASSIC

1.186-139.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Taschenfilter				
Taschenfilter weiß	1	6.988-657.0	Mit einer Filterfläche von 7,8 m ² erlaubt dieser Taschenfilter (900 × 440 × 300 mm) die Aufnahme großer Mengen sehr feiner Stäube. Auf Kehr- und Kehr- und Saugmaschine KM 130/300 R D Classic abgestimmt.	■
Taschenfilter grün	2	6.988-658.0	Wasserresistenter Taschenfilter mit den Maßen 900 × 440 × 300 mm für sehr feine Stäube. 7,8 m ² große Filterfläche zur Aufnahme größerer Mengen Staub. Für KM 130/300 R D Classic geeignet.	□
HAUPTKEHRWALZE				
Standardkehrwalze				
Standardkehrwalze	3	6.987-438.0	Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich				
Hauptkehrwalze weich	4	6.987-460.0	Mit PP-Beborstung speziell für Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze weich / Natur	5	6.987-440.0	Mit Naturborsten speziell zum Feinstaubkehren auf glatten Böden im Innenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart				
Hauptkehrwalze hart	6	6.987-439.0	Zum Entfernen fester Verschmutzungen im Außenbereich.	□
KABINEN UND SCHUTZDÄCHER				
Schutzdach				
ABS Schutzdach KM 130 / 300 R	7	2.852-595.0		□
ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN				
Kehren / Saugen				
Seitenbesenabdeckung	8	2.851-286.0	Die Abdeckung des Seitenbesens vermindert die Staubaufwirbelung.	□
Halterung für Sauger NT 22/1 Ap Bp	9	2.852-814.0	Halterung für Industriekehrmaschinen zur Mitnahme des Nass-/Trockensaugers NT 22/1 von Kärcher. Erleichtert die Reinigung von Ecken und Zwischenräumen in einem Arbeitsschritt.	□
Seitenbesen links				
ABS 2. Seitenbesen links	10	2.852-725.0	Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung.	□
	11	2.851-272.0		□
Sonstige Anbausätze				
ABS Rammschutz KM 130/300 R	12	2.852-620.0		□
Beleuchtung				
Arbeitsbeleuchtung	13	2.852-082.0	Zur zusätzlichen Ausleuchtung, z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen.	□
Straßenbeleuchtung	14	2.852-151.7	Zur Erhöhung der Arbeitssicherheit auf dem Betriebsgelände: Straßenbeleuchtung bestehend aus Blinker und Arbeitsbeleuchtung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 130/300 R D CLASSIC 1.186-139.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BEREIFUNG, PANNENSICHER				
Pannensichere Bereifung (Satz), Vollgummi, nicht zeichnend	15	4.515-328.0	Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen.	<input type="checkbox"/>
SPRITZWASSERSYSTEM				
Wassersprühsystem für Seitenbesen	16	2.852-819.0	Sprühsystem zur Staubbindung. Bestehend aus einem 50-Liter-Edelstahlwassertank und Spritzwasserdüsen an den Seitenbesen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör.