

KM 100/100 R G

Komfortable und moderne Aufsitzkehrmaschine für professionellen Einsatz im Außen- und Innenbereich für Flächen von 8.000 - 10.400 qm/h.



Bestell-Nr. 1.280-105.0

- Automatische Filterreinigung
- Ergonomisches Bedienkonzept
- Vollhydraulisch, wartungsarm

Technische Daten

| | | |
|---|-------------|--------------------|
| EAN-Code | | 4039784468580 |
| Fahrtrieb | | 4-Takt-Motor |
| Antrieb - Leistung | kW | 6,7 |
| Antriebsart | | Benzin |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 8000 |
| Max. Flächenleistung mit 2 Seitenbesen | m²/h | 10400 |
| Arbeitsbreite | mm | 700 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 1000 |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | mm | 1300 |
| Kehrgutbehälter | l | 100 |
| Steigfähigkeit | % | 18 |
| Arbeitsgeschwindigkeit | km/h | 8 |
| Filterfläche | m² | 6 |
| Gewicht (mit Zubehör) | kg | 340 |
| Gewicht, betriebsbereit | kg | 300 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 2006 x 1005 x 1343 |

Ausstattung

| | |
|--------------------------------------|---|
| Polyester-Rundfilter | ■ |
| Filterabreinigung manuell | ■ |
| Filterabreinigung automatisch | ■ |
| Hauptkehrwalze pendelnd | ■ |
| Saugstromregulierung | ■ |
| Grobschmutzklappe | ■ |
| Überkopfkehrprinzip | ■ |
| Fahrtrieb vorwärts | ■ |
| Fahrtrieb rückwärts | ■ |
| Absaugung | ■ |
| Außeneinsatz | ■ |
| Betriebsstundenzähler | ■ |
| Kehrfunktion, abschaltbar | ■ |
| Räder, luftbereift | ■ |

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Rammschutz

- Zum Schutz der Kehrmaschine sowie der zu reinigenden Umgebung.



Große Filterfläche mit automatischer Abreinigung

- Nach jedem Abstellen der Maschine wird der Filter automatisch abgereinigt – für durchgängig staubarmes Kehren und lange Arbeitsintervalle.
- Filterabreinigung kann auch manuell aktiviert werden.
- Werkzeugloser Filterwechsel.



Wartungsfreundlichkeit

- Werkzeugloses Wechseln von Filter und Kehrwalze für eine flexible, ortsunabhängige Wartung.

ZUBEHÖR VON KM 100/100 R G 1.280-105.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----------------|--|--------------------------|
| STARTERBATTERIEN UND LADEGERÄTE | | | |
| Batterie | 1 7.654-001.0 | Starterbatterie. | ■ |
| BEREIFUNG, PANNENSICHER | | | |
| Radsatz Vollgummi | 2 2.640-431.7 | Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. | <input type="checkbox"/> |
| Hinterrad Vollgummi | 3 6.435-439.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hinterrad Vollgummi, nicht-zeichnend | 4 6.435-746.0 | Empfohlen beim Kehren von Metallspänen, Glassplittern etc. Verhindert Reifenspuren auf hellen Oberflächen. | <input type="checkbox"/> |
| FILTER | | | |
| Rundfilter | | | |
| Rundfilter | 5 6.414-532.0 | Nässefester, waschbarer Einzelrundfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten. | ■ |
| HAUPTKEHRWALZE | | | |
| Standardkehrwalze | | | |
| Hauptkehrwalze Standard | 6 6.906-375.0 | Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. | ■ |
| Hauptkehrwalze weich | | | |
| Hauptkehrwalze weich/Natur | 7 6.906-533.0 | Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich. | <input type="checkbox"/> |
| Hauptkehrwalze hart | | | |
| Hauptkehrwalze hart | 8 6.906-532.0 | Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich. | <input type="checkbox"/> |
| Hauptkehrwalze antistatisch | | | |
| Hauptkehrwalze antistatisch | 9 6.906-534.0 | Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z.B. Teppich, Kunstrasen). | <input type="checkbox"/> |
| SEITENBESEN | | | |
| Seitenbesen Standard | | | |
| Seitenbesen Standard | 10 6.905-986.0 | Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. | ■ |
| Seitenbesen hart | | | |
| Seitenbesen hart | 11 6.906-065.0 | Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv. | <input type="checkbox"/> |
| Seitenbesen mit Stahlborsten | | | |
| Seitenbesen mit Stahlborsten | 12 6.906-022.0 | Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich. | <input type="checkbox"/> |
| Seitenbesen weich | | | |
| Seitenbesen weich | 13 6.906-133.0 | Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich. | <input type="checkbox"/> |
| ANBAUSÄTZE | | | |
| Anbausatz Fleet | | | |
| ABS Plug-in Connect Module | 14 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON KM 100/100 R G 1.280-105.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| ANBAUSÄTZE FÜR KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN | | | | |
| Beleuchtung | | | | |
| Arbeitslicht | 15 | 2.640-551.0 | Zur zusätzlichen Ausleuchtung z. B. in Tiefgaragen oder Lagerhallen. | <input type="checkbox"/> |
| Rundumkennleuchte | | | | |
| Rundumkennleuchte | 16 | 2.643-886.0 | Erhöht die Sicherheit beim Arbeiten | <input type="checkbox"/> |
| Seitenbesen links | | | | |
| 2. Seitenbesen links | 17 | 2.851-049.0 | Komplett, inklusive Standard Seitenbesen zur Erhöhung der Flächenleistung. | <input type="checkbox"/> |
| KABINEN UND SCHUTZDÄCHER | | | | |
| Schutzdach mit Rundumkennleuchte | | | | |
| Fahrschutzdach mit Rundumkennleuchte | 18 | 2.640-468.7 | Erforderlich zum Betreiben der Kehrmaschine im Hochregalbereich. Entspricht der Anforderung IEC 60335-2-72 | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.