

T 12/1 HF

Der Spezialist für eine gründliche und effiziente Reinigung in Flugzeugen: Der Trockensauger T 12/1 Hf arbeitet mit Bordspannung (110 V, 400 Hz) zum Einsatz in allen Flugzeugen weltweit.



Bestell-Nr. 1.355-147.0

- Bordspannung mit 110 Volt und 400 Hz
- 25 Meter langes Kabel
- Ergonomischer Fußschalter

Technische Daten

| | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------|
| EAN-Code | | 4054278190921 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 110 / 400 |
| Vakuum | mbar / kPa | 240 / 24 |
| Luftmenge | l/s | 53 |
| Nennleistung | W | 900 |
| Behälterinhalt | l | 12 |
| Standardnennweite | | DN 35 |
| Kabellänge | m | 25 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 62 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 7,8 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 11,2 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 410 × 315 × 340 |

Ausstattung

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Saugschlauch | m | 2 / mit Krümmer |
| Saugrohr | Stück × m | 2 × 0,5 / Metall |
| Teleskopsaugrohr | | ■ |
| Filtertüte | Stück | 1 / Vlies |
| Kombi-Bodendüse | | ■ |
| Behältermaterial | | Kunststoff |
| Clipsystem zur Schlauchverlängerung | | ■ |
| Schutzklasse | | II |
| Permanent-Filterkorb | | Nylon |

■ im Lieferumfang enthalten.



Der Spezialist zur Reinigung von Flugzeugkabinen

- Der T 12/1 Hf arbeitet mit Bordspannung und ist mit einem 25 m langen Kabel ausgestattet. Perfekt für Flugzeuge.



HEPA-Filter für saubere Abluft

- Der optionale HEPA-Filter sorgt für partikelfreie, hygienisch reine Abluft.



Hauptfilterkorb

- Ein großer Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Nylon gewährleistet optimale Staubabscheidung. Der Gerätebetrieb ist somit sowohl mit als auch ohne Filtertüte möglich.

ZUBEHÖR VON T 12/1 HF 1.355-147.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | | |
|---|-------------|--------------|--|---|
| FILTERTÜTEN | | | | |
| Vliesfiltertüten | | | | |
| Vliesfiltertüten, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3 | 1 | 6.904-315.0 | Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1. | ■ |
| FILTER T / NT | | | | |
| Hauptfilterkörbe | | | | |
| Permanent-Hauptfilterkorb, T 12/1, T 15/1, T 17/1 | 2 | 4.731-011.0 | Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C. | ■ |
| HEPA Filter | | | | |
| HEPA-13-Filter | 3 | 6.414-080.0 | Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft. | □ |
| Abluftfilter | | | | |
| Standardabluftfilter, 3 x , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17 | 4 | 6.414-802.0 | Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der filtrierten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial. | □ |
| Motorschutzfilter, 5 x , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15, T 17 | 5 | 6.414-611.0 | Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln. | □ |
| KRÜMMER | | | | |
| Krümmer, Kunststoff | | | | |
| Krümmer mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus | 6 | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | ■ |
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Bodendüsen | | | | |
| Bodendüse DN 35, 310 mm, für Flugzeug, Bus und Bahn | 7 | 4.130-062.0 | Bodendüse in Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Mit 310 mm Breite ist sie optimal bei engen Platzverhältnissen wie z. B. in Flugzeugen, Bussen und Bahnen einsetzbar. | ■ |
| Fugendüsen | | | | |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, 210 mm | 8 | 2.889-130.0 | Fugendüse aus Kunststoff. | □ |
| Kombidüsen, trocken | | | | |
| Kombidüse, DN 32, 280 mm | 9 | 6.907-410.0 | Kunststoff, DN 32, umschaltbar. | □ |
| Parkettdüse, DN 35, 360 mm | 10 | 2.889-196.0 | Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite. | □ |
| Parkettdüse, DN 35, 300 mm | 11 | 2.889-197.0 | | □ |
| Polsterdüsen | | | | |
| Polsterdüse DN 35 | 12 | 6.905-998.0 | Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35. | □ |
| SAUGROHRE | | | | |
| Saugrohre, Metall | | | | |
| Saugrohr, DN 35, 0,505 m, Metall | 13 | 6.902-074.0 | Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter. | ■ |
| Saugrohr, DN 32, 0,5 m, Metall | 14 | 6.906-618.0 | Das Metall-Saugrohr (DN 32, Länge 0,5 m) mit schwarzer Kunststoff-Beschichtung eignet sich auch als Zusatzverlängerung, beispielsweise beim Absaugen von Decken. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 12/1 HF 1.355-147.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---|-------------------------------------|
| SAUGSCHLÄUCHE | | | | |
| Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017) | | | | |
| Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss | 15 | 2.889-161.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DÜSENSETS | | | | |
| Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel | 16 | 2.860-116.0 | Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Rundpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.