

IVM 60/36 -3

3-motoriger, mobiler und robuster Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 60/36-3 zum universellen Einsatz in der Industrie für feine und grobe Feststoffe. Mit Sternfilter der Staubklasse M.



Bestell-Nr.

1.573-320.0

- Antistatische Ausstattung
- Extragroße Filterfläche
- Stabile Räder und Lenkrollen

Technische Daten

EAN-Code		4054278325668
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s / m³/h	221 / 799
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	60
Aufnahmeleistung	kW	3,6
Aufnahmetyp		Elektrisch
Filterfläche	m²	2,2
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehöرنennweite		DN 70 / DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	dB(A)	79
Gewicht ohne Zubehör	kg	68
Gewicht inkl. Verpackung	kg	71,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	1020 × 680 × 1490

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Filter	Sternfilter
Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell

■ Im Lieferumfang enthalten.



Mit 3 Gebläsemotoren ausgestattet

- Kraftvolles Gerät mit höchstmöglicher Reinigungsleistung im Einphasen-Stromnetz.



Manuelle Filterabrüttlung für niedrige Betriebskosten

- Verlängert die Standzeit der Dauerfilter und verringert so den Wartungsaufwand.



Anwenderfreundliches Gerätehandling

- Schlauchhaken und Zubehöraufnahme zur einfachen Aufbewahrung und Mitnahme.
- Alle Haken sind mittels Clipsystem frei am Gerät einhängbar.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER				
Taschen- /Sternfilter				
Sternfilter PTFE beschichtet M 2,2 m ²	1	6.907-651.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER				
Adapter Zubehör				
Adapter Zubehör DN50 auf DN51	2	9.989-603.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN51 auf DN50	3	9.989-601.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN50 auf DN61	4	9.989-602.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Zubehör DN61 auf DN50	5	9.989-604.0	Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke / Vergrößerungen				
Reduzierung DN70 auf DN50	6	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN70 auf DN40	7	9.989-690.0	Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierung DN50 auf DN40	8	9.981-231.0	Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50	9	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40	10	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Reduzierung Edelstahl AISI 304	11	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Expander				
Vergrößerung DN50 auf DN70	12	9.981-921.0	Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Verteiler				
Verteiler Y-Stück DN70 auf DN50	13	9.989-611.0	Elektrisch leitender Verteiler aus Stahl, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Verteiler Y Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN50	14	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER			
Verteiler			
Verteiler Y Edelstahl AISI 304 DN70 auf DN40	15	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
SCHLÄUCHE			
PVC-Schläuche			
Schlauch PVC DN40 3 m	16	9.989-647.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	17	9.989-614.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Anschlüsse	18	9.989-633.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 3 m	19	9.989-615.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 5 m	20	9.989-616.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Anschlüsse	21	9.989-634.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN70 3 m	22	9.989-635.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN70 5 m	23	9.989-643.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN70 15 m ohne Anschlüsse	24	9.989-636.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 1 m	25	9.989-626.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 3 m	26	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN40 5 m	27	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PVC DN50 3 m	28	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
PVC-Schläuche			
Schlauch PVC DN50 5 m	29	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Schlauch EVA DN40 3 m	30	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	31	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Anschlüsse	32	9.989-630.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	33	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	34	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Anschlüsse	35	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN70 3 m	36	9.989-613.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 3 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN70 5 m	37	9.989-624.0	Elektrisch leitender EVA-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 5 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN70 15 m ohne Anschlüsse	38	9.989-632.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m. <input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 3 m	39	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN40 5 m	40	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 3 m	41	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch EVA DN50 5 m	42	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36 -3 1.573-320.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch Montageset				
Schlauch Montageset DN40	43	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN50	44	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset DN70	45	9.989-629.0	Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN40	46	9.989-986.0		<input type="checkbox"/>
Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN50	47	9.989-987.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Schlauch PU DN40 3 m	48	9.989-617.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	49	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	50	9.989-637.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	51	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	52	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	53	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN70 3 m	54	9.989-644.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN70 5 m	55	9.989-645.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 70. Temperaturbeständig bis zu 80 °C, für abrasive Saugmedien geeignet. Länge: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN70 15 m ohne Anschlüsse	56	9.989-639.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 70. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36 -3 1.573-320.0



57-60



61-65



67-71

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE			
PU			
Schlauch PU DN40 3 m	57	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN40 5 m	58	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 3 m	59	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU DN50 5 m	60	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 3 m	61	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 5 m	62	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN40 15 m	63	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 3 m	64	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 5 m	65	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU FDA DN50 15 m	66	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Schlauch ME DN40 3 m	67	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN40 5 m	68	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	69	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Schlauch ME DN50 3 m	70	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36 -3 1.573-320.0



67-71



73



74



75



76-77



80-81



83



84-85

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHLÄUCHE				
ME-PU				
Schlauch ME DN50 5 m	71	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>	
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	72	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>	
HANDGRIFFE				
Handgriff DN40	73	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Handgriff DN50	74	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff DN70	75	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl DN40	76	9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl DN50	77	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Kruemmer Aluminium 45° DN40	78	9.989-544.0	Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kruemmer Aluminium 45° DN50	79	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	80	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	81	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	82	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	83	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon DN-F40	84	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVM 60/36 -3 1.573-320.0




84-85




86-87




88-90



91-92



93-94






97-98

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE			
Handgriff Karbon DN-F50	85 9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F40	86 9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handgriff Karbon 110° DN-F50	87 9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
SAUGROHRE			
Saugrohr 850 mm DN40	88 9.977-525.0	Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN50	89 9.977-531.0	850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr 850 mm DN70	90 9.981-910.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr, Innenkonus DN 70, 750 mm Gesamtlänge.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40	91 9.989-038.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50	92 9.989-035.0	Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Edelstahl mit Durchmesser 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40	93 9.989-039.0	Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50	94 9.988-114.0	Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	95 9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Carbon 1500 mm DN50	96 9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	97 9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50	98 9.989-913.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36 -3 1.573-320.0




	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE			
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch	99 9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch	100 9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F40 1000 mm	101 9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 1000 mm	102 9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 2000 mm	103 9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
	104 9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F40 3000 mm	105 9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 3000 mm	106 9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
DÜSEN			
Standarddüsen			
Standarddüse PVC DN40	107 9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN50	108 9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse PVC DN70	109 9.989-676.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN40	110 9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN50	111 9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon DN70	112 9.989-672.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus Silikon. DN 70.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVM 60/36 -3 1.573-320.0



113-114



115-116




118, 124



119, 125



121, 127



122, 128



123, 129



126

	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Standarddüsen			
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	113 9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	114 9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN40	115 9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN50	116 9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Alu DN70	117 9.989-663.0	Standarddüse aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	118 9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	119 9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	120 9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	121 9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	122 9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	123 9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	124 9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	125 9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	126 9.989-843.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	127	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>	
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	128	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>	
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	129	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>	
Standarddüsen biegsam				
Standarddüse biegsam PVC DN40	130	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam PVC DN50	131	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam PVC DN70	132	9.981-422.0	Flexible, elektrisch leitende Standarddüse, DN 70, mit Gummimundstück.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40	133	9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50	134	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen				
Bodendüse Alu 370 mm DN40	135	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN40	136	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 200 mm DN50	137	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 370 mm DN50	138	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	139	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Alu 500 mm DN50	140	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36 -3 1.573-320.0




140-141




136, 142




143



145-146



147-148



149-150



151-152



153-154

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	141	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	142	9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	143	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	144	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 370 mm	145	9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Gummileiste 500 mm	146	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	147	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	148	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	149	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	150	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	151	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L grün	152	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	153	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	154	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 316L tBodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F 40 transparent ransparent	155	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	156	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	157	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	158	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	159	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	160	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	161	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50	162	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	163	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	164	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	165	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>	
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	166	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>	
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN40	167	9.988-116.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	168	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
DÜSEN				
Nutendüsen				
Fugendüse PU 19 mm × 160 mm DN40	169	9.981-483.0	Fugendüse aus PU, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	170	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 17 mm × 120 mm DN40	171	9.989-680.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN40	172	9.989-678.0	Elektrisch leitende Nutendüse, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	173	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	174	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse 28 mm × 120 mm DN70	175	9.981-444.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 70, mit 30 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 17 mm × 120 mm DN40	176	9.989-193.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50	177	9.988-123.0	Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.	<input type="checkbox"/>
Nutendüsen biegsam				
Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50	178	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40	179	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40	180	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50	181	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50	182	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVM 60/36 -3 1.573-320.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN			
Nutendüsen biegsam			
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	183	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	184	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüsen			
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	185	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich. <input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	186	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich. <input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	187	9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/>
Flächendüse Alu 150 mm DN50	188	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	189	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	190	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	191	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	192	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	193	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	194	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	195	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	196	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.