

IB 10/8 L2P

Der IB 10/8 L2P ist das weltweit erste Trockeneisstrahlgerät mit integrierter Trockeneisproduktion aus flüssigem CO₂. Ideal für kurzfristige Reinigungseinsätze, ohne aufwendige Logistik.



Bestell-Nr.

1.574-200.0

- Mit integrierter Trockeneisproduktion
- Kompakte, mobile Ausführung und einfache Bedienung
- Geringer Druckluftverbrauch für Einsatz von Werkstattkompressoren

Technische Daten

EAN-Code		4054278294247
Anschlussleistung	kW	1
Druckluftanschluss		1/4" Schnellkupplung
Gehäuse / Rahmen		Kunststoff Rotationskörper
Geprüft (durch) nach		CE
Luftdruck	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Luftqualität		Trocken & Ölfrei
Luftvolumenstrom	m ³ /min	0,07 - 0,8
Schalldruckpegel	dB(A)	95
Trockeneis pellets (Durchmesser)	mm	2,5
Trockeneisverbrauch	kg/h	2 - 8
Anzahl der Stromphasen	Ph	1
Frequenz	Hz	50 - 60
Spannung	V	220 - 230
Gewicht ohne Zubehör	kg	92
Gewicht (mit Zubehör)	kg	103,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	870 × 450 × 970

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Flachstrahldüse	■
Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung	■
Strahlpistole (ergonomisch und sicher)	■
Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole	■
Elektronische Steuerung	■

■ im Lieferumfang enthalten.



Ergonomische Strahlpistole

- Schneller und einfacher Düsenwechsel dank Schnellverschlüssen.
- Mit integrierter Beleuchtung.
- Eis-An-/Ausschalter direkt an der Pistole.



Intuitive und einfache Bedienung

- Strahldruck, Betriebsstunden, Strahlminuten, Servicezeit über Display ablesbar.
- Trockeneismenge mit einem Knopf einstellbar.
- Integrierte Statusanzeige und Assistenzsysteme, z.B. zur Drucküberwachung.



Sicheres Trockeneisstrahlen

- CO₂ wird gezielt über Abgasschlauch abgeführt.
- Sicheres Handling, kein Kontakt mit den Trockeneispellets.
- Selbstsichernder Pistolenzug.

ZUBEHÖR VON IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
KOMPAKTKLASSE				
Strahldüsen				
Flachstrahldüse Standard	1	4.574-094.0	Für Trockeneis-Reinigungssysteme von Kärcher entwickelte Flachstrahldüse. Ideal zur schonenden Reinigung empfindlicher Oberflächen und schwer zugänglicher Stellen. Mit Schnellwechselsystem.	■
Power-Flachstrahldüse Lang	2	4.574-083.0	Lange, robuste und drehbare Flachstrahldüse zum Einsatz mit Trockeneisreinigern von Kärcher. Mit Schnellwechselsystem und insbesondere für abrasive Anwendungen geeignet.	□
Rundstrahldüse Lang	3	4.574-105.0	Lange Rundstrahldüse für Trockeneis-Reinigungssysteme von Kärcher. Entwickelt für abrasive Anwendungen, wie beispielsweise zur Entfernung hartnäckiger Verkrustungen, Lack, Öl oder Ruß.	□
Power-Flachstrahldüse Kurz	4	4.574-117.0	Perfekt zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen an schwer zugänglichen Stellen geeignete, kurze Flachstrahldüse zum Einsatz mit Trockeneis-Reinigungssystemen von Kärcher.	□
Strahlpistole				
Handspritzpistole	5	4.574-067.0	Ergonomische und kompakte Strahlpistole für Trockeneisstrahlsystem Ice Blaster von Kärcher. Inklusive 5 m Strahlschlauch, Düsenbeleuchtung und Düsen-Schnellwechselsystem.	□
Anbausätze und sonstiges Zubehör				
Halter CO ₂ -Flaschen-Kappe	6	2.574-002.0	Praktischer Halter zur verliersicheren Aufnahme des Deckels von CO ₂ -Flaschen bei Reinigungsarbeiten mit Trockeneisstrahlsystem im Liquid-to-Pellet-Verfahren.	□
Y-Stück Druckluft	7	2.574-003.0	Spezielles Y-Stück zum Anschluss von 2 Druckluftschläuchen niedrigen Querschnitts an Trockeneisstrahlgeräte.	□
Spritzschutz L2P	8	2.574-004.0	Verstellbarer Spritzschutz für Reinigungsarbeiten mit Trockeneisstrahlsystemen im Liquid-to-Pellet-Verfahren.	□
RPV Adapter	9	2.574-006.0	Zur Steigerung der Reinigungsleistung bei Trockeneisstrahlsystemen: spezieller Adapter zum Öffnen des Restdruckventils (RPV) von CO ₂ -Flaschen.	□
Anbausatz Adjust & Filter	10	2.644-227.0	Zur Montage an der Home-Base unseres Trockeneisreinigers IB 10/8 L2P: Anbausatz mit Druckminderer, Wasser- und Ölabscheider. Bedarfsgerechte Anpassung des Strahlendrucks direkt am Gerät.	□
Flaschenwagen	11	6.574-336.0	Ideal als Ergänzung zu Trockeneisstrahlsystemen mit Liquid-to-Pellet-Verfahren: Flaschenwagen zum sicheren Transport handelsüblicher CO ₂ -Flaschen.	□
Ringschlüssel SW30 / SW32	12	6.574-337.0	Ringschlüssel mit 2-in-1-Funktion. Geeignet zum Lösen des CO ₂ -Flaschendeckels sowie zum Befestigen des CO ₂ -Schlauchs an der Flasche.	□
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	13	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Universalhaken-Set	14	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IB 10/8 L2P 1.574-200.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Doppelhaken	15	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	16	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
WASCHSAUGER				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	17	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>
TROCKENEISREINIGUNG				
Schutzrüstung				
Schutzbrille	18	6.321-208.0	Schutzbrille.	<input type="checkbox"/>
Schutzhandschuhe	19	6.321-210.0	Kälteschutzhandschuh in Größe 10 mit rutschhemmendem Profil (Kategorie 3 nach EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	<input type="checkbox"/>
Gehörschutz	20	6.321-207.0	Effektiver Gehörschutz mit einer durchschnittlichen Dämmleistung von 35 dB(A) nach SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.