



## IVC 60/24-2 Tact<sup>2</sup> Lp

Zur staubarmen Entsorgung trockener Materialien wie beispielsweise Mineralstäube: kompakter Industriesauger IVC 60/24-2 Tact<sup>2</sup> Longopac mit innovativer automatischer Filterabreinigung Tact<sup>2</sup>.



### 1 Longopac Entsorgungssystem

- Der konfektionierbare, 22 m lange Entsorgungssack garantiert eine zeitsparende Beutelentsorgung.
- Wesentlich wirtschaftlicher als herkömmliche Entsorgungsbeutel.

### 2 Automatische Filterabreinigung Tact<sup>2</sup>

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigen sich die beiden Filter von selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch und die Arbeit kann ohne Unterbrechung fortgeführt werden.
- Für lange Filterstanddauer und gleichbleibend hohe Saugleistung.

### 3 Sammelbehälter mit Absetzmechanismus

- Der Sammelbehälter mit Absetzmechanismus sorgt für eine ergonomische Entleerung auch bei schwerem Sauggut.

### 4 Mit kompaktem Flachfaltenfilter

- Der kompakte Flachfaltenfilter ermöglicht eine große Filterfläche bei niedriger und übersichtlicher Bauform.

## IVC 60/24-2 Tact<sup>2</sup> Lp

- Longopac Entsorgungssystem
- Antistatische Ausstattung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

### Technische Daten


<b>Bestell-Nr.</b>	1.576-114.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784707580	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220-240 / 50-60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m<sup>3</sup>/h</b>	148 / 532
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	60
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>kW</b>	2,4
<b>Filterfläche</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	0,95
<b>Anschlussnennweite</b>	DN 70	
<b>Zubehöرنennweite</b>	DN 50 / DN 40	
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	73
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	950 × 690 × 1170

### Ausstattung

<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	nein
--------------------------------	------

# IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> LP

## 1.576-114.0



		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Flachfaltenfilter PES</b>									
Flachfaltenfilter PES	1	6.907-277.0	1 Stück					Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen.	■
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>									
Flachfaltenfilter Papier	2	6.907-276.0	1 Stück					Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	□
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>									
Flachfaltenfilter PTFE	3	6.907-449.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact <sup>2</sup> -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.