IVC 60/30 TACT² LP

Industriesauger IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompaktes Gerät mit Seitenkanalverdichter zur Absaugung trockener Materialien. Mit Filterabreinigung Tact² und Longopac® Entsorgungssystem.

Made in Germany

Bestell-Nr.	1.576-115.0

- Longopac® Entsorgungssystem
- Antistatische Ausstattung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

Technische Daten

EAN-Code		4054278224442
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50
Luftmenge	**l/s / m³/h**	68 / 244,8
Vakuum	**mbar / kPa**	286 / 28,6
Behälterinhalt	**l**	60
Behältermaterial		Edelstahl
Aufnahmeleistung	**kW**	3
Aufnahmetyp		Elektrisch
Anschlussnennweite		DN 70
Zubehörnennweite		DN 50 / DN 40
Schalldruckpegel	**dB(A)**	77
Staubklasse Hauptfilter		M
Filterfläche Hauptfilter	**m²**	1,9
Gewicht ohne Zubehör	**kg**	100
Gewicht inkl. Verpackung	**kg**	115,2
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	970 × 690 × 1240

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Hauptfilter	Flachfaltenfilter
Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälterentleerung	Longopac®

■ Im Lieferumfang enthalten.

Sicheres Longopac® Entsorgungssystem

- Ermöglicht eine staubfreie Entsorgung und damit gesundheitsschonendes Arbeiten.
- Zum Sammeln und getrennten Entsorgen unterschiedlichster Sauggutmengen.
- Optional in einer sehr nachhaltigen, biologisch abbaubaren Version erhältlich.

Verschleißfreier Seitenkanalverdichter

- Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei einer sehr hohen Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.

Automatisches Filterabreinigungssystem Tact²

- Automatische Abreinigung der Filter mittels gezielter und kraftvoller Luftstöße.
- Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch.
- Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.

IVC 60/30 Tact² Lp, 1.576-115.0, 2024-07-05

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11–12

13–14

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FLACHFALTENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Flachfaltenfilter PES				
Flachfaltenfilter PES	1	6.907-277.0	Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus verrottungssicherem PES-Vliesmaterial. Ideal bei häufigen Nasssaug-Anwendungen.	■
Flachfaltenfilter Papier				
Flachfaltenfilter Papier	2	6.907-276.0	Flachfaltenfilter der Staubklasse M aus nanobeschichtetem Papiermaterial. Ideal zum Aufsaugen von Feinstaub und trockenen Schmutzpartikeln.	☐
Flachfaltenfilter PTFE				
Flachfaltenfilter PTFE	3	6.907-449.0	Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact²-Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	☐
ENTLEERHILFEN				
Entleersäcke				
Entsorgungssack Longopac, biologisch abbaubar	4	9.990-260.0		■
Entsorgungssack Longopac PE Ø 357 mm 4 × 22m	5	6.907-506.0	22 Meter langer Longopac® Endlossack für Longopac Entsorgungssystem.	■
Andere Entleerhilfen				
Entleerhilfe Kran/-Gabelstapler Ø 452 mm	6	2.642-842.0	Kran- und Staplerentleerung über Kurbelgetriebe. 452 mm Durchmesser, 260 kg maximale Tragkraft.	☐
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Flüssigkeiten				
Zubehörset Flüssigkeit DN40	7	9.989-660.0	Zubehörset DN40 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-617.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.988-401.0), Reduzierstück (9.989-690.0), Flächendüse 120 mm (9.988-118.0).	☐
Zubehörset Flüssigkeit DN50	8	9.989-661.0	Zubehörset DN50 für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.988-402.0), Reduzierstück (9.977-772.0), Flächendüse 120 mm (9.988-119.0).	☐
Zubehörsets Flüssigkeiten / Späne				
Zubehörset Flüssigkeiten / Späne DN40	9	9.989-657.0	Zubehörset DN 40 für Flüssigkeits- /Spänesauger: ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-621.0), Handgriff (9.977-679.0), Standarddüse (9.989-674.0), Reduzierung (9.989-690.0), Flächendüse (9.988-118.0)	☐
Zubehörset Flüssigkeiten / Späne DN50	10	9.989-658.0	Zubehörset DN 50 für Flüssigkeits- /Spänesauger: ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-623.0), Handgriff (9.977-678.0), Standarddüse (9.989-673.0), Reduzierung (9.977-772.0), Flächendüse (9.988-119.0).	☐
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Backofenreinigung DN50	11	9.989-938.0	Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-979.0), Handgriff (9.989-899.0), Saugrohr (9.989-929.0), Bodendüse (9.989-935.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	☐
Zubehörset Backofenreinigung DN40	12	9.989-939.0	Zubehörset für Backofenreinigung: ME-Schlauch 3 m (9.989-976.0), Handgriff (9.989-898.0), Saugrohr (9.989-928.0), Bodendüse (9.989-934.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Zubehörset Lebensmittel DN40	13	9.989-940.0	Zubehörset DN40 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-970.0), Handgriff (9.989-898.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Reduzierung (9.989-713.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Zubehörset Lebensmittel DN50	14	9.989-941.0	Zubehörset DN50 für Lebensmittel: PU-Schlauch 3 m (9.989-973.0), Handgriff (9.989-899.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Reduzierung (9.989-712.0), Adapter (9.993-011.0).	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0

15-16

17, 23

18, 24

19, 25

20, 26

21, 27

22, 28

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ZUBEHÖRSETS				
Zubehörsets Feststoffe / Stäube				
Zubehörset Überkopfreinigung DN40	15	9.989-942.0	Zubehörset DN40 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-920.0/9.993-008.0), Handgriffe (9.989-916.0/9.989-918.0), Standarddüse (9.989-838.0), Bürste (9.989-879.0), Adapter (9.993-012.0).	☐
Zubehörset Überkopfreinigung DN50	16	9.989-943.0	Zubehörset DN50 für Überkopfreinigung: Saugrohre (9.989-921.0/9.993-009.0), Handgriffe (9.989-917.0/9.989-919.0), Standarddüse (9.989-844.0), Bürste (9.989-880.0), Adapter (9.993-011.0).	☐
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau	17	9.989-835.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün	18	9.989-836.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot	19	9.989-837.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent	20	9.989-838.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß	21	9.989-839.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb	22	9.989-840.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau	23	9.989-841.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün	24	9.989-842.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot	25	9.989-843.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent	26	9.989-844.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß	27	9.989-845.0		☐
Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb	28	9.989-846.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0

29–30

31–32

33–34


35–36

37

38

39–40


41–42

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Standarddüsen				
Standarddüse PVC DN40	29	9.989-674.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40.	☐
Standarddüse PVC DN50	30	9.989-673.0	Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50.	☐
Standarddüse Silikon DN40	31	9.988-401.0	Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40.	☐
Standarddüse Silikon DN50	32	9.988-402.0		☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN40	33	9.989-677.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40.	☐
Standard Düse Gummi schneidbar DN50	34	9.989-675.0	Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50.	☐
Standarddüse Alu DN40	35	9.980-748.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40.	☐
Standarddüse Alu DN50	36	9.980-749.0	Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Standarddüsen biegbar				
Standarddüse biegbar PVC DN40	37	9.981-420.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegbar PVC DN50	38	9.981-421.0	Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30.	☐
Standarddüse biegbar abgewinkelt 90° PP DN40	39	9.981-429.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm.	☐
Standarddüse biegbar abgewinkelt 90° PP DN50	40	9.981-430.0	Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm.	☐
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau	41	9.989-861.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau	42	9.989-862.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0

43–44

45–46

47–48

49–50

51–52

53–54

55

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün	43	9.989-863.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 grün	44	9.989-864.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot	45	9.989-865.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot	46	9.989-866.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 transparent	47	9.989-867.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 transparent	48	9.989-868.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß	49	9.989-869.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß	50	9.989-870.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb	51	9.989-871.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb	52	9.989-872.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40	53	9.989-914.0		☐
Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50	54	9.989-915.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40	55	9.989-934.0		☐
Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50	56	9.989-935.0		☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0

57–58

59, 62–63

60, 66

61

64–65

67

68

69–70

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40	57	9.989-936.0		☐
Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50	58	9.989-937.0		☐
Bodendüse Alu 370 mm DN40	59	9.989-683.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Bodendüse Aluminium el 370 mm DN40	60	9.989-682.0	Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40.	☐
Bodendüse Alu 200 mm DN50	61	9.981-426.0	Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite.	☐
Bodendüse Alu 370 mm DN50	62	9.989-664.0	Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 370 mm DN50	63	9.987-612.0	Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.	☐
Bodendüse Aluminium 500 mm DN50	64	9.989-684.0	Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.	☐
Bodendüse Alu el 500 mm DN50	65	9.981-925.0	Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40	66	9.989-558.0	Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.	☐
Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50	67	9.988-115.0	Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.	☐
Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm	68	9.981-923.0	Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 370 mm	69	9.981-914.0	Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Gummileiste 500 mm	70	9.981-915.0	Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0


71–72

73

74

75

76–77

78–79

80

81–82, 84

83

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Bodendüsen				
Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm	71	9.984-939.0	Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit.	☐
Bodendüse Büstenleiste 500 mm	72	9.980-764.0	Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste.	☐
Fahrbahndüsen				
Fahrbahndüse IVC 877 mm DN70	73	2.642-864.0	Fahrbahndüse zur Reinigung großer Flächen. Höhenverstellbar bis zu +/– 4 mm, 877 mm Arbeitsbreite.	☐
Nutendüsen				
Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50	74	9.988-117.0	Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52.	☐
Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50	75	9.981-482.0	Fugendüse aus PU, DN 50.	☐
Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50	76	9.981-442.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite.	☐
Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50	77	9.981-465.0	Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.	☐
Nutendüsen biegbar				
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent	78	9.989-847.0		☐
Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent	79	9.989-848.0		☐
Fugendüse biegbar Silikon 65 mm DN50	80	9.988-403.0	Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.	☐
Fugendüse biegbar 11 mm × 58 mm DN40	81	9.989-681.0	Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.	☐
Fugendüse biegbar 20 mm × 45 mm DN40	82	9.981-423.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40.	☐
Fugendüse biegbar 12 mm × 45 mm DN50	83	9.981-424.0	Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.	☐
Fugendüse biegbar 20 mm × 45 mm DN50	84	9.981-425.0	Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0

85–86

87–88

89–90

91–92

93–94

95–96

97–98

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau	85	9.989-849.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau	86	9.989-850.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün	87	9.989-851.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün	88	9.989-852.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot	89	9.989-853.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot	90	9.989-854.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent	91	9.989-855.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent	92	9.989-856.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß	93	9.989-857.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß	94	9.989-858.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb	95	9.989-859.0		☐
Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb	96	9.989-860.0		☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN40	97	9.988-118.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.	☐
Flächendüse Silikon 120 mm DN50	98	9.988-119.0	Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.	☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0

99–100

101

102

103

104

105

106

107

108–109

110–111

112–113

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
DÜSEN				
Flächendüsen				
Flächendüse Alu 150 mm DN 40	99	9.989-666.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.	☐
Flächendüse Alu 150 mm DN50	100	9.989-665.0	Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.	☐
Flüssigkeitsdüsen				
Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50	101	9.981-427.0	Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm.	☐
Bohrlochdüsen				
Sacklochdüse DN40	102	9.989-671.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40	103	9.989-669.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40	104	9.989-667.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40	105	9.989-670.0	Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40.	☐
BÜRSTEN				
Standardbürsten				
Standardbürste 40 mm DN40	106	9.981-431.0	Flache Bürstendüse DN 40.	☐
Standardbürste 40 mm DN50	107	9.981-432.0	Flache Bürstendüse DN 50.	☐
Pinselbürsten				
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau	108	9.989-873.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau	109	9.989-874.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün	110	9.989-875.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün	111	9.989-876.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot	112	9.989-877.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
Pinselbürsten				
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot	113	9.989-878.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß	114	9.989-879.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß	115	9.989-880.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb	116	9.989-881.0		☐
Pinselbürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb	117	9.989-882.0		☐
Pinselbürste Ø 82 mm DN40	118	9.989-609.0	Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40.	☐
Pinselbürste Ø 82 mm DN50	119	9.989-608.0	Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50.	☐
Flächenbürsten				
Flächenbürste PP 120 mm DN40	120	9.989-610.0	Elektrisch leitende Flächenbürste. DN 40.	☐
Flächenbürste 300 mm DN40	121	9.981-911.0	Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	☐
Flächenbürste 300 mm DN50	122	9.981-912.0		☐
Zylinderbürsten				
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F40	123	9.989-922.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F40	124	9.989-923.0		☐
Zylinderbürste ø 100 mm DN-F50	125	9.989-925.0		☐
Zylinderbürste ø 200 mm DN-F50	126	9.989-926.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0

127, 174–175, 177–178

128–131

132–133, 135–136

134, 137, 176

138–141

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PVC-Schläuche				
Schlauch PVC DN40 1 m	127	9.989-626.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 1 m.	☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 3 m	128	9.989-962.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN40 5 m	129	9.989-963.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 3 m	130	9.989-964.0		☐
Schlauch PVC, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke, DN50 5 m	131	9.989-965.0		☐
Schlauch PVC DN40 3 m	132	9.989-647.0	PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN40 5 m	133	9.989-614.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	134	9.989-633.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PVC DN50 3 m	135	9.989-615.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PVC DN50 5 m	136	9.989-616.0	Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PVC DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	137	9.989-634.0	PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m.	☐
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA, Edelstahl-Schlauchanschlussstücke,DN40 3 m	138	9.989-982.0		☐
Schlauch EVA DN40 5 m	139	9.989-983.0		☐
Schlauch EVA DN50 3 m	140	9.989-984.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0

138–141

142–143, 145–146

144, 147

148–149

150–151

152–155

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
EVA-Schläuche				
Schlauch EVA DN50 5 m	141	9.989-985.0		☐
Schlauch EVA DN40 3 m	142	9.988-088.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN40 5 m	143	9.988-089.0	Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN40 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	144	9.989-630.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch EVA DN50 3 m	145	9.988-090.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.	☐
Schlauch EVA DN50 5 m	146	9.988-091.0	Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.	☐
Schlauch EVA DN50 15 m ohne Schlauchanschlussstücke	147	9.989-631.0	EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch Montagesets				
Schlauch Montageset DN40	148	9.989-627.0	Mehrteiliger Schlauchverbindungssatz, DN 40.	☐
Schlauch Montageset DN50	149	9.989-628.0	Mehrteiliger Schlauchverbindungssatz, DN 50.	☐
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN40	150	9.989-986.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 40 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	☐
Schlauchmontageset Edelstahl AISI 304 DN50	151	9.989-987.0	Schlauchmontageset in Nennweite DN 50 aus Edelstahl. Inhalt: 1 Schlauchanschlussstück, 1 Schlauchanschluss (drehbar), 2 Schlauchschellen, 2 Schlauchendstücke (schwarz), 1 PE-Flachbeutel.	☐
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN40 3 m	152	9.989-966.0		☐
Schlauch PU DN40 5 m	153	9.989-967.0		☐
Schlauch PU DN50 3 m	154	9.989-968.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0

152–155

156–160

162–163, 165–166

164, 167

168–172

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
PU-Schläuche				
Schlauch PU DN50 5 m	155	9.989-969.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 3 m	156	9.989-970.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 5 m	157	9.989-971.0		☐
Schlauch PU FDA DN40 15 m	158	9.989-972.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 3 m	159	9.989-973.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 5 m	160	9.989-974.0		☐
Schlauch PU FDA DN50 15 m	161	9.989-975.0		☐
Schlauch PU DN40 3 m	162	9.989-617.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN40 5 m	163	9.989-618.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	164	9.989-637.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch PU DN50 3 m	165	9.989-619.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch PU DN50 5 m	166	9.989-620.0	Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	167	9.989-638.0	PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.	☐
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME DN40 3 m	168	9.989-976.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0

168–172

173, 174–175, 177–178

134, 137, 176

179

182–183

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
ME-PU-Schläuche				
Schlauch ME DN40 5 m	169	9.989-977.0		☐
Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m	170	9.989-978.0		☐
Schlauch ME DN50 3 m	171	9.989-979.0		☐
Schlauch ME DN50 5 m	172	9.989-980.0		☐
Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m	173	9.989-981.0		☐
Schlauch ME-PU DN40 3 m	174	9.989-621.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN40 5 m	175	9.989-622.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse	176	9.989-640.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 3 m	177	9.989-623.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 5 m	178	9.989-625.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 5 m.	☐
Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse	179	9.989-641.0	Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m.	☐
HANDGRIFFE				
Kruemmer Aluminium 45° DN40	180	9.989-544.0	Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.	☐
Kruemmer Aluminium 45° DN50	181	9.989-547.0	Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.	☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40	182	9.989-896.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVC 60/30 TACT² LP
1.576-115.0

182–183

184–185

186–187

188–189

190

191

192–193

194–195

196–197

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
HANDGRIFFE				
Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50	183	9.989-897.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40	184	9.989-898.0		☐
Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50	185	9.989-899.0		☐
Handgriff Karbon 45° DN-F40	186	9.989-916.0		☐
Handgriff Karbon 45° DN-F50	187	9.989-917.0		☐
Handgriff Karbon 110° DN-F40	188	9.989-918.0		☐
Handgriff Karbon 110° DN-F50	189	9.989-919.0		☐
Handgriff gebogen 45° DN40	190	9.977-679.0	Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.	☐
Handgriff DN50, gebogen	191	9.977-678.0	Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.	☐
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN40	192	9.989-036.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US.	☐
Handgriff gebogen 45° Edelstahl DN50	193	9.988-111.0	Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.	☐
SAUGROHRE				
Saugrohr Carbon 1500 mm DN40	194	9.989-552.0	Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.	☐
Saugrohr Karbon 1500 mm DN50	195	9.989-553.0	Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge.	☐
Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40	196	9.989-912.0		☐

☐ Mögliches Zubehör.