

BÜRSTE WEICH

Zur einfachen Montage an Teleskopstangen oder Hochdrucklanzen von Kärcher: Bürste mit weicher Beborstung für eine gründliche Reinigung sensibler Oberflächen wie Glas oder Solaranlagen.



Bestell-Nr. 6.960-135.0

| Technische Daten | | |
|--------------------------|----|---------------|
| EAN-Code | | 4054278824369 |
| Zulauftemperatur | °C | max. 40 |
| Anschlussgewinde | | M 18 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 1,2 |

KARCHER



Einfach verständliche Farbcodierung

 Die Farbcodierung erleichtert die Auswahl der passenden Bürste.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

- Integrierte Hochdruckdüse zur Verwendung der Bürste mit einem Hochdruckreiniger.
- Inklusive 2 Düsen und 1 Verbindungsstück zur Verwendung von Reinwasser.
- Mit 4 Düsenanschlüssen für einen optimalen Wasserauftrag.



KOMPATIBLE GERÄTE

- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 7/16-4 MXA Kfz
- HD 7/17 M Portable
- HD 6/15 M Portable
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus

- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 P Plus
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 5/12 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 7/16-4 C Classic
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 2000 Super

- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 9/14-4 St
- HDS 12/14-4 St
- HDS 12/14-4 St Gas
- HD 9/23 G
- HD 8/20 G
- HD 7/15 G
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 8/20 G
- HDS 8/20 De
- Teleskopstange TL 7 F
- Teleskopstange TL 7 H
- Teleskopstange TL 10 H
- Teleskopstange TL 10 C
- Teleskopstange TL 14 C



ZUBEHÖR VON BÜRSTE WEICH 6.960-135.0







| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|------------------------------|---|-------------|--|--|
| FASSADEN- UND SOLARREINIGUNG | | | | |
| Wasserenthärtung | | | | |
| WS 50 | 1 | 6.368-463.0 | Die mobile Wasserenthärtungseinheit WS 50 verhindert Kalkrückstände auf gereinigten Oberflächen. Dazu entzieht ein spezielles Ionentauscherharz dem Wasser die darin gelösten Kalkbestandteile. | |
| WS 100 | 2 | 6.368-464.0 | Die mobile Wasserenthärtungseinheit WS 100 verhindert Kalkrückstände auf gereinigten Oberflächen. Dazu entzieht ein spezielles Ionentauscherharz dem Wasser die darin gelösten Kalkbestandteile. | |
| WS Regenerator | 3 | 6.368-465.0 | Mit dem Regenerationssystem WS Regenerator lassen sich die Enthärtungspatronen der Wasserenthärtungs-Einheiten WS 50 und WS 100 per Knopfdruck rückspülen und regenerieren. | |
| Schläuche | • | | | |
| Wasserschlauch 25 m | 4 | 6.392-578.0 | Wasserschlauch (25 m) zur Verbindung von Wasseranschluss und an Teleskopstangen montierten Bürsten bei der Fenster-, Fassaden- und Solarreinigung. | |
| Wasserschlauch 50 m | 5 | 6.392-579.0 | 50 m langer, transparenter Wasserschlauch als Zuleitung für die an Teleskopstangen montierten Bürsten bei der Fenster-, Fassaden- und Solarreinigung. | |
| Anbausätze und Adapter | | | | |
| Winkelgelenk | 6 | 4.802-048.0 | Bis zu 180° variabel einstellbares Winkelgelenk zum Verbinden von Teleskopstangen und Bürsten bei der Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen. | |

lacksquare Im Lieferumfang enthalten. \Box Mögliches Zubehör.