

IVR-L 65/12-1 TC

Der Industriesauger IVR-L 65/12-1 Tc ist ein kompaktes Einstiegsgerät mit Kippfahrgestell zum Saugen von Flüssigkeiten und/oder Spänen in der metallverarbeitenden Industrie.



Bestell-Nr.

9.986-055.0

- Kippfahrgestell
- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
- Optische Füllstandsanzeige

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| EAN-Code | | 4054278029696 |
| Stromart | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Behälterinhalt | l | 65 |
| Luftmenge | l/s / m ³ /h | 59 / 212,4 |
| Aufnahmeleistung | kW | 1,2 |
| Aufnahmetyp | | Elektrisch |
| Vakuum | mbar / kPa | 230 / 23 |
| Anschlussnennweite | | DN 50 |
| Zubehörnennweite | | DN 40 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 40 |
| Gewicht (mit Zubehör) | kg | 40 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 41 |

Ausstattung

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Zubehör im Lieferumfang | nein |
| Behälterentleerung | Kippfahrgestell |


■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Ausgezeichnete Fahreigenschaften

- Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften, maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit.



Langlebigkeit

- Hochwertige Materialien und eine robuste Schweißtechnik garantieren eine lange Lebensdauer.
- Ein ölfestes Netzkabel gehört zur Standardausstattung und verlängert die Haltbarkeit des Geräts zusätzlich.



Schwimmer zur Volumenstromunterbrechung

- Eine Schwimmerkugel im Gerätekopf unterbricht den Saugstrom, sobald das maximale Füllvolumen erreicht ist.
- Umsetzung als Notfallschaltung. Bei Wiederinbetriebnahme muss der Filter trocken sein.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|-------------|--------------|--|
| FILTER | | | |
| Flächenfilter | | | |
| Flächenfilter PE L 0,25 m ² | 1 | 9.980-225.0 | Flächenfilter der Staubklasse L mit 360 mm Durchmesser. Aus Polyester, mit 0,25 m ² Filterfläche. ■ |
| ENTLEERHILFEN | | | |
| Siebkörbe | | | |
| Siebkorb Edelstahl Ø 400 mm 20 l | 2 | 9.980-852.0 | Siebkorb aus Edelstahl mit 20 l Volumen und 1,5 mm Lochdurchmesser. Zur effizienten Trennung von Flüssigkeiten und Spänen. □ |
| Andere Entleerhilfen | | | |
| Überfüllungssicherung Ø 435 mm | 3 | 9.982-118.0 | Schwimmereinsatz aus Edelstahl. Verhindert das Überfüllen des Behälters. □ |
| Feinvlies | | | |
| Feinvlies PE 20 l | 4 | 9.989-612.0 | Filter-Feinvlies aus PE mit 360 mm Durchmesser. □ |
| ANDERES ZUBEHÖR | | | |
| Prallblech Ø 410 mm | 5 | 9.984-119.0 | Prallblech aus Kunststoff mit 420 mm Durchmesser für Behälter. □ |
| HANDGRIFFE | | | |
| Handgriff DN40 | 6 | 9.977-679.0 | Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40. □ |
| Handgriff DN50 | 7 | 9.977-678.0 | Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50. □ |
| Handgriff Edelstahl DN40 | 8 | 9.989-036.0 | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US. □ |
| Handgriff Edelstahl DN50 | 9 | 9.988-111.0 | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50. □ |
| Krümmer Aluminium 45° DN40 | 10 | 9.989-544.0 | Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40. □ |
| Krümmer Aluminium 45° DN50 | 11 | 9.989-547.0 | Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50. □ |
| SAUGROHRE | | | |
| Saugrohr 850 mm DN40 | 12 | 9.977-525.0 | Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm. □ |
| Saugrohr 850 mm DN50 | 13 | 9.977-531.0 | 850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50. □ |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40 | 14 | 9.989-038.0 | Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. Länge: 1500 mm. □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| SAUGROHRE | | | | |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50 | 15 | 9.989-035.0 | Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Edelstahl mit Durchmesser 50 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40 | 16 | 9.989-039.0 | Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50 | 17 | 9.988-114.0 | Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Carbon 1500 mm DN40 | 18 | 9.989-552.0 | Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Carbon 1500 mm DN50 | 19 | 9.989-553.0 | Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge. | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER | | | | |
| Adapter Zubehör | | | | |
| Adapter Zubehör DN50 auf DN51 | 20 | 9.989-603.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 51. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Zubehör DN51 auf DN50 | 21 | 9.989-601.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 51 auf DN 50. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Zubehör DN50 auf DN61 | 22 | 9.989-602.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 50 auf DN 61. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter Zubehör DN61 auf DN50 | 23 | 9.989-604.0 | Adapter aus Stahl zum Anschluss von DN 61 auf DN 50. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstücke / Vergrößerungen | | | | |
| Reduzierung DN50 auf DN40 | 24 | 9.981-231.0 | Reduzierstück von DN 50 auf DN 40. Material: Stahl. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Expander | | | | |
| Vergrößerung DN40 auf DN50 | 25 | 9.981-936.0 | Reduzierstück von Außenkonus DN 40 auf Innenkonus DN 50. Material: Stahl. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Vergrößerung DN50 auf DN70 | 26 | 9.981-921.0 | Reduzierstück von Außenkonus DN 50 auf Innenkonus DN 70. Material: Stahl. Elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Verteiler | | | | |
| Verteiler Y-Stück DN50 auf DN40 | 27 | 9.981-149.0 | Verteiler, elektrisch leitend, aus Stahl, DN 50/40/40. | <input type="checkbox"/> |
| SCHLÄUCHE | | | | |
| EVA | | | | |
| Schlauch EVA DN40 3 m | 28 | 9.988-088.0 | Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | | |
|--|-------------|--------------|---|--------------------------|
| SCHLÄUCHE | | | | |
| EVA | | | | |
| Schlauch EVA DN40 5 m | 29 | 9.988-089.0 | Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset | | | | |
| Schlauch Montageset DN40 | 30 | 9.989-627.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| PU | | | | |
| Schlauch PU DN40 3 m | 31 | 9.989-617.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 5 m | 32 | 9.989-618.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse | 33 | 9.989-637.0 | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU | | | | |
| Schlauch ME-PU DN40 3 m | 34 | 9.989-621.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN40 5 m | 35 | 9.989-622.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse | 36 | 9.989-640.0 | Elektrisch leitender, ölresistenter ME-PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 110 °C. Länge: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| DÜSEN | | | | |
| Standarddüsen | | | | |
| Standarddüse PVC DN40 | 37 | 9.989-674.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse PVC DN50 | 38 | 9.989-673.0 | Elektrisch leitende Standarddüse aus PVC. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN40 | 39 | 9.988-401.0 | Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon DN50 | 40 | 9.988-402.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN40 | 41 | 9.989-677.0 | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN50 | 42 | 9.989-675.0 | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|---|--------------------------|
| DÜSEN | | | | |
| Standarddüsen | | | | |
| Standarddüse Alu DN40 | 43 | 9.980-748.0 | Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Alu DN50 | 44 | 9.980-749.0 | Schrägdüse aus eloxiertem Aluminium, elektrisch leitend, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüsen biegsam | | | | |
| Standarddüse biegsam PVC DN40 | 45 | 9.981-420.0 | Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, mit Gummimundstück DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam PVC DN50 | 46 | 9.981-421.0 | Elektrisch leitende, flexible Runddüse aus verzinktem Stahl, DN 50, mit Gummimundstück DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN40 | 47 | 9.981-429.0 | Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse, DN 40, Länge: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse biegsam abgewinkelt 90° PP DN50 | 48 | 9.981-430.0 | Flexible, elektrisch leitende Winkeldüse DN 50, Länge: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüsen | | | | |
| Bodendüse Alu 370 mm DN40 | 49 | 9.989-683.0 | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 370 mm DN40 | 50 | 9.989-682.0 | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 200 mm DN50 | 51 | 9.981-426.0 | Bodendüse, DN 50, mit 200 mm Saugbreite. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 370 mm DN50 | 52 | 9.989-664.0 | Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 370 mm DN50 | 53 | 9.987-612.0 | Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 500 mm DN50 | 54 | 9.989-684.0 | Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 500 mm DN50 | 55 | 9.981-925.0 | Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40 | 56 | 9.989-558.0 | Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| DÜSEN | | | | |
| Bodendüsen | | | | |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50 | 57 | 9.988-115.0 | Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste Öl-resist. 200 mm | 58 | 9.981-923.0 | Gummilippe mit Kunststoffleiste für Bodendüse, 220 mm breit. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 370 mm | 59 | 9.981-914.0 | Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 370 mm breit. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Gummileiste 500 mm | 60 | 9.981-915.0 | Ölfeste Gummilippe mit Profilleiste für Bodendüse, 500 mm breit. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste el. 370 mm | 61 | 9.984-939.0 | Elektrisch leitende Gummilippe für Bodendüse, 370 mm breit. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Büstenleiste 500 mm | 62 | 9.980-764.0 | Bürstenleistenset Bodendüse 500 mm, mit Profilleiste. | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüsen | | | | |
| Fugendüse PP 15 mm × 145 mm DN50 | 63 | 9.988-117.0 | Elektrisch leitende, flache Allzweckfugendüse aus Kunststoff, DN 52. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse PU 22 mm × 175 mm DN50 | 64 | 9.981-482.0 | Fugendüse aus PU, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50 | 65 | 9.981-442.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50 | 66 | 9.981-465.0 | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite. | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüsen biegsam | | | | |
| Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50 | 67 | 9.988-403.0 | Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40 | 68 | 9.989-681.0 | Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40 | 69 | 9.981-423.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50 | 70 | 9.981-424.0 | Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|-------------|--------------|--|
| DÜSEN | | | |
| Nutendüsen biegsam | | | |
| Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50 | 71 | 9.981-425.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Flächendüsen | | | |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN40 | 72 | 9.988-118.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteleuglich. <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN50 | 73 | 9.988-119.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteleuglich. <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN 40 | 74 | 9.989-666.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN50 | 75 | 9.989-665.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Flüssigkeitsdüsen | | | |
| Flüssigkeitsdüse 900 mm DN50 | 76 | 9.981-427.0 | Bypassdüse, DN 50, Gesamtlänge: 1000 mm. <input type="checkbox"/> |
| Bohrlochdüsen | | | |
| Sacklochdüse DN40 | 77 | 9.989-671.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 60° DN40 | 78 | 9.989-669.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° DN40 | 79 | 9.989-667.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 60 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Sacklochdüse gewinkelt 90° 200 mm Verlängerung DN40 | 80 | 9.989-670.0 | Um 90° gebogene Sacklochdüse mit 48 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| BÜRSTEN | | | |
| Standardbürsten | | | |
| Standardbürste 40 mm DN40 | 81 | 9.981-431.0 | Flache Bürstendüse DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Standardbürste 40 mm DN50 | 82 | 9.981-432.0 | Flache Bürstendüse DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Pinselbürsten | | | |
| Pinselbürste Ø 82 mm DN40 | 83 | 9.989-609.0 | Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Pinselbürste Ø 82 mm DN50 | 84 | 9.989-608.0 | Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50. <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON IVR-L 65/12-1 TC 9.986-055.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|-------------|--------------|--|
| BÜRSTEN | | | |
| Flächenbürsten | | | |
| Flächenbürste PP 120 mm DN40 | 85 | 9.989-610.0 | Elektrisch leitende Flächenbürste. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürste 300 mm DN40 | 86 | 9.981-911.0 | Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten. <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürste 300 mm DN50 | 87 | 9.981-912.0 | <input type="checkbox"/> |
| VORABSCHIEDER | | | |
| Vorabscheider | | | |
| Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70 | 88 | 9.989-686.0 | 125-Liter-Vorabscheider, DN 70. <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Fass 200 l | 89 | 9.989-685.0 | Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass. <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel | | | |
| Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70 | 90 | 9.981-666.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser. <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70 | 91 | 9.981-662.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0). <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70 | 92 | 9.981-665.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser. <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70 | 93 | 9.981-661.0 | Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0). <input type="checkbox"/> |
| ZUBEHÖR SETS | | | |
| Flüssigkeiten | | | |
| Standard Kit Flüssigkeit DN40 | 94 | 9.989-660.0 | Zubehörset, DN 40, für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-617.0), Handgriff (9.977-679.0), Saugrohr (9.977-525.0), Bodendüse (9.989-683.0) und Nutendüse (9.981-483.0). <input type="checkbox"/> |
| Standard Kit Flüssigkeit DN50 | 95 | 9.989-661.0 | Zubehörset, DN 50, für Flüssigkeitssauger: PU-Schlauch 3 m (9.989-619.0), Handgriff (9.977-678.0), Saugrohr (9.977-531.0), Bodendüse (9.989-664.0) und Nutendüse (9.981-482.0). <input type="checkbox"/> |
| Flüssigkeiten / Späne | | | |
| Standard Kit Flüssigkeiten / Späne DN40 | 96 | 9.989-657.0 | Zubehörset, DN 40, für Flüssigkeits- und Spänesauger: ME-PU-Schlauch 3 m (9.989-621.0), Handgriff (9.977-679.0), Saugrohr (9.977-525.0), Bodendüse (9.989-683.0), Standarddüse (9.989-674.0). <input type="checkbox"/> |
| Standard Kit Flüssigkeiten / Späne DN50 | 97 | 9.989-658.0 | Für Flüssigkeits- und Spänesauger: umfangreiches Zubehörset, DN 50. <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.