

## IVM 40/12-1 M Z22

Mit Sternfilter der Staubklasse M und EC-Turbine ausgestatteter, mobiler Mittelklasse-Industriestaubsauger zum Saugen feiner und grober Feststoffe in der ATEX-Zone 22.



Bestell-Nr.

9.990-265.0

- Zum Einsatz in der ATEX-Zone 22 geeignet
- Nach Staubklasse M zertifiziertes Gerät

### Technische Daten

|                          |            |                     |
|--------------------------|------------|---------------------|
| EAN-Code                 |            | 4054278001623       |
| Stromart                 | V / Hz     | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge                | l/s / m³/h | 49,4 / 178          |
| Vakuum                   | mbar / kPa | 239 / 23,9          |
| Behälterinhalt           | l          | 40                  |
| Aufnahmeleistung         | kW         | 1 × 1,2             |
| Aufnahmetyp              |            | Elektrisch          |
| Filterfläche             | m²         | 1,6                 |
| Anschlussnennweite       |            | DN 70               |
| Zubehöرنennweite         |            | DN 50 / DN 40       |
| Schalldruckpegel         | dB(A)      | 73                  |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg         | 61,2                |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg         | 62,2                |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm         | 645 × 655 × 1140    |

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Filter                  | Sternfilter       |
| Zubehör im Lieferumfang | nein              |
| Behälterentleerung      | Absetzfahrgestell |

■ im Lieferumfang enthalten.



## Mit leistungsstarkem Ec-Gebläsemotor ausgestattet

- Für eine kraftvolle Reinigungsleistung.
- Hohe Lebensdauer der Gebläsebaugruppe.

## Pull and Clean Filterabreinigungssystem

- Effiziente und einfache manuelle Filterabreinigung mit nur einem Handgriff.

## Sammelbehälter mit Absetzmechanismus

- Sammelbehälter mit Absetzmechanismus zur hygienischen Entleerung des Saugguts.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



|   | Bestell-Nr. | Beschreibung |  |
|---|-------------|--------------|--|
| <b>FILTER</b>                                     |             |              |  |
| <b>Taschen- /Sternfilter</b>                      |             |              |  |
| Sternfilter PE/PTFE leitfähig M 1,6m <sup>2</sup> | 1           | 9.990-222.0  | ■  |
| <b>ADAPTER / REDUZIERSTÜCKE / VERTEILER</b>       |             |              |  |
| <b>Adapter Zubehör</b>                            |             |              |  |
| Adapter Food DN-F50                               | 2           | 9.993-011.0  | <input type="checkbox"/>   |
| Adapter Food DN-F40                               | 3           | 9.993-012.0  | <input type="checkbox"/>   |
| <b>Reduzierstücke / Vergrößerungen</b>            |             |              |  |
| Reduzierung DN70 auf DN50                         | 4           | 9.977-772.0  | <input type="checkbox"/>   |
| Reduzierung DN70 auf DN40                         | 5           | 9.989-690.0  | Elektrisch leitendes Reduzierstück aus Stahl zur Reduzierung von DN 70 auf DN 40.                              |
| Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN50               | 6           | 9.989-712.0  | <input type="checkbox"/>   |
| Reduzierung Edelstahl DN70 auf DN40               | 7           | 9.989-713.0  | <input type="checkbox"/>   |
| Reduzierung DN70 auf ø 50 mm                      | 8           | 9.977-585.0  | <input type="checkbox"/>   |
| <b>SCHLÄUCHE</b>                                  |             |              |  |
| <b>PVC-Schläuche</b>                              |             |              |  |
| Schlauch PVC DN40 3 m                             | 9           | 9.989-647.0  | PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C und elektrisch leitend. Länge: 3 m.                      |
| Schlauch PVC DN40 5 m                             | 10          | 9.989-614.0  | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.                        |
| Schlauch PVC DN40 15 m ohne Anschlüsse            | 11          | 9.989-633.0  | PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. |
| Schlauch PVC DN50 3 m                             | 12          | 9.989-615.0  | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 3 m.                        |
| Schlauch PVC DN50 5 m                             | 13          | 9.989-616.0  | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 50. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 5 m.                        |
| Schlauch PVC DN50 15 m ohne Anschlüsse            | 14          | 9.989-634.0  | PVC-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 15 m. |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



15, 50-51, 54



16-19



20-21, 23-24



22, 25



26-29

|  | Bestell-Nr. | Beschreibung |   |                          |
|--|-------------|--------------|---|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                       |             |              |   |                          |
| <b>PVC-Schläuche</b>                   |             |              |   |                          |
| Schlauch PVC DN40 1 m                  | 15          | 9.989-626.0  | Elektrisch leitender PVC-Schlauch, DN 40. Temperaturbeständig bis zu 85 °C. Länge: 1 m.                             | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN40 3 m                  | 16          | 9.989-962.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN40 5 m                  | 17          | 9.989-963.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 3 m                  | 18          | 9.989-964.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PVC DN50 5 m                  | 19          | 9.989-965.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>EVA</b>                             |             |              |   |                          |
| Schlauch EVA DN40 3 m                  | 20          | 9.988-088.0  | Elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.                    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN40 5 m                  | 21          | 9.988-089.0  | Fünf Meter langer, elektrisch leitender Schlauch mit DN 40. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C. Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN40 15 m ohne Anschlüsse | 22          | 9.989-630.0  | EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 3 m                  | 23          | 9.988-090.0  | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 3 m.                     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 5 m                  | 24          | 9.988-091.0  | Elektrisch leitender Schlauch mit DN50. Geeignet für Temperaturen von bis zu 65 °C, Länge: 5 m.                     | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 15 m ohne Anschlüsse | 25          | 9.989-631.0  | EVA-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 65 °C. Länge: 15 m.      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN40 3 m                  | 26          | 9.989-982.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN40 5 m                  | 27          | 9.989-983.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch EVA DN50 3 m                  | 28          | 9.989-984.0  |   | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



26-29



30-31



32-33



34-35, 37-38



36, 39



40-43

|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung   |                          |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                            |    |             |  |                          |
| <b>EVA</b>                                  |    |             |  |                          |
| Schlauch EVA DN50 5 m                       | 29 | 9.989-985.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Schlauch Montageset</b>                  |    |             |  |                          |
| Schlauch Montageset DN40                    | 30 | 9.989-627.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset DN50                    | 31 | 9.989-628.0 | Mehrteiliger Schlauchverbindingssatz, DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN40 | 32 | 9.989-986.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Montageset Edelstahl AISI 304 DN50 | 33 | 9.989-987.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>PU</b>                                   |    |             |  |                          |
| Schlauch PU DN40 3 m                        | 34 | 9.989-617.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 5 m                        | 35 | 9.989-618.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 40. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 15 m ohne Anschlüsse       | 36 | 9.989-637.0 | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 40. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 3 m                        | 37 | 9.989-619.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 5 m                        | 38 | 9.989-620.0 | Ölresistenter, elektrisch leitender PU-Schlauch, DN 50. Geeignet für abrasive Saugmedien und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 15 m ohne Anschlüsse       | 39 | 9.989-638.0 | PU-Schlauch ohne Anschlussstück, DN 50. Elektrisch leitend und temperaturbeständig bis zu 80 °C. Länge: 15 m.                              | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 3 m                        | 40 | 9.989-966.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN40 5 m                        | 41 | 9.989-967.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU DN50 3 m                        | 42 | 9.989-968.0 |  | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



40-43



44-48



15, 50-51, 54



11, 14, 52



55



56-60

|  | Bestell-Nr. | Beschreibung |                          |
|--|-------------|--------------|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                         |             |              |                          |
| <b>PU</b>                                |             |              |                          |
| Schlauch PU DN50 5 m                     | 43          | 9.989-969.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN40 3 m                 | 44          | 9.989-970.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN40 5 m                 | 45          | 9.989-971.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN40 15 m                | 46          | 9.989-972.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN50 3 m                 | 47          | 9.989-973.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN50 5 m                 | 48          | 9.989-974.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PU FDA DN50 15 m                | 49          | 9.989-975.0  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ME-PU</b>                             |             |              |                          |
| Schlauch ME-PU DN40 3 m                  | 50          | 9.989-621.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN40 5 m                  | 51          | 9.989-622.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN40 15 m ohne Anschlüsse | 52          | 9.989-640.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 3 m                  | 53          | 9.989-623.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 5 m                  | 54          | 9.989-625.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME-PU DN50 15 m ohne Anschlüsse | 55          | 9.989-641.0  | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch ME DN40 3 m                     | 56          | 9.989-976.0  | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22

### 9.990-265.0



56-60



62



63



64-65



68-69

|  | Bestell-Nr. | Beschreibung |  |                          |
|--|-------------|--------------|--|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                                     |             |              |  |                          |
| <b>ME-PU</b>   |             |              |  |                          |
| Schlauch ME DN40 5 m                                 | 57          | 9.989-977.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Schlauch ohne Anschluss ME DN40 15 m                 | 58          | 9.989-978.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Schlauch ME DN50 3 m                                 | 59          | 9.989-979.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Schlauch ME DN50 5 m                                 | 60          | 9.989-980.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Schlauch ohne Anschluss ME DN50 15 m                 | 61          | 9.989-981.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| <b>HANDGRIFFE</b>                                    |             |              |  |                          |
| Handgriff DN40                                       | 62          | 9.977-679.0  | Im 45°-Winkel gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff DN50                                       | 63          | 9.977-678.0  | Elektrisch leitender, im 45°-Winkel gebogener Handgriff aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.     | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl DN40                             | 64          | 9.989-036.0  | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 40 US. | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl DN50                             | 65          | 9.988-111.0  | Gebogener und elektrisch leitender Handgriff aus Edelstahl. Winkel 45°, Innenkonus DN 50.    | <input type="checkbox"/> |
| Kruecmer Aluminium 45° DN40                          | 66          | 9.989-544.0  | Um 45° gebogener Handgriff aus Aluminium, DN 40.   | <input type="checkbox"/> |
| Kruecmer Aluminium 45° DN50                          | 67          | 9.989-547.0  | Handgriff mit 45°-Biegung. Aus Aluminium, DN 50.   | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN40 auf DN-F40 | 68          | 9.989-896.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gebogen DN50 auf DN-F50 | 69          | 9.989-897.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN40 auf DN-F40  | 70          | 9.989-898.0  |  | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



71




72-73




74-75




76-77



78-79



80-81






84-85

|   | Bestell-Nr.    | Beschreibung   |                          |
|---|----------------|--|--------------------------|
| <b>HANDGRIFFE</b>                                   |                |  |                          |
| Handgriff Edelstahl AISI 304 gerade DN50 auf DN-F50 | 71 9.989-899.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon DN-F40                             | 72 9.989-916.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon DN-F50                             | 73 9.989-917.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon 110° DN-F40                        | 74 9.989-918.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Handgriff Karbon 110° DN-F50                        | 75 9.989-919.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SAUGROHRE</b>                                    |                |  |                          |
| Saugrohr 850 mm DN40                                | 76 9.977-525.0 | Verlängerungsrohr aus Stahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.                             | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr 850 mm DN50                                | 77 9.977-531.0 | 850 mm langes Verlängerungsrohr aus Stahl. Elektrisch leitend und mit Innenkonus DN 50.            | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN40                     | 78 9.989-038.0 | Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50. Länge: 1500 mm.                        | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Aluminium 1500 mm DN50                     | 79 9.989-035.0 | Elektrisch leitendes Saugrohr (1500 mm) aus Edelstahl mit Durchmesser 50 mm.                       | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN40                      | 80 9.989-039.0 | Verlängerungsrohr aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 850 mm.                         | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl 850 mm DN50                      | 81 9.988-114.0 | Elektrisch leitendes Verlängerungsrohr aus Edelstahl. Innenkonus DN 50.                            | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Carbon 1500 mm DN40                        | 82 9.989-552.0 | Sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon, elektrisch leitend, DN 40. Länge: 1500 mm.             | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Carbon 1500 mm DN50                        | 83 9.989-553.0 | Elektrisch leitendes, sehr leichtes Verlängerungsrohr aus Carbon. Innenkonus DN 50, 1500 mm Länge. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN40 auf DN-F40         | 84 9.989-912.0 |  | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



|  | Bestell-Nr. | Beschreibung |   |
|--|-------------|--------------|---|
| <b>SAUGROHRE</b>                                   |             |              |   |
| Saugrohr Edelstahl AISI 304 DN50 auf DN-F50        | 85          | 9.989-913.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F40 konisch             | 86          | 9.989-920.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Saugrohr Karbon 1500 mm DN-F50 konisch             | 87          | 9.989-921.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F40 1000 mm | 88          | 9.989-928.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 1000 mm | 89          | 9.989-929.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 2000 mm | 90          | 9.989-930.0  | <input type="checkbox"/>  |
|  | 91          | 9.989-931.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F40 3000 mm | 92          | 9.989-932.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Saugrohr High Temperature Aluminium DN-F50 3000 mm | 93          | 9.989-933.0  | <input type="checkbox"/>  |
| <b>DÜSEN</b>                                       |             |              |   |
| <b>Standarddüsen</b>                               |             |              |   |
| Standarddüse Silikon DN40                          | 94          | 9.988-401.0  | Elastische Standarddüse aus Silikon, Innenkonus DN 40. <input type="checkbox"/>           |
| Standarddüse Silikon DN50                          | 95          | 9.988-402.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN40                | 96          | 9.989-677.0  | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Standard Düse Gummi schneidbar DN50                | 97          | 9.989-675.0  | Standarddüse, elektrisch leitend, aus schneidbarem Gummi. DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 blau               | 98          | 9.989-835.0  | <input type="checkbox"/>  |

Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0




99, 105




101, 107




102, 108



103, 109



98, 104



106



110, 112-113



111, 116

|   | Bestell-Nr. | Beschreibung |  |                          |
|---|-------------|--------------|--|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                |             |              |  |                          |
| <b>Standarddüsen</b>                        |             |              |  |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 grün        | 99          | 9.989-836.0  | <input type="checkbox"/>                                     |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 rot         | 100         | 9.989-837.0  | <input type="checkbox"/>                                     |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 transparent | 101         | 9.989-838.0  | <input type="checkbox"/>                                     |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 weiß        | 102         | 9.989-839.0  | <input type="checkbox"/>                                     |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F40 gelb        | 103         | 9.989-840.0  | <input type="checkbox"/>                                     |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 blau        | 104         | 9.989-841.0  | <input type="checkbox"/>                                     |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 grün        | 105         | 9.989-842.0  | <input type="checkbox"/>                                     |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 rot         | 106         | 9.989-843.0  | <input type="checkbox"/>                                     |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 transparent | 107         | 9.989-844.0  | <input type="checkbox"/>                                     |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 weiß        | 108         | 9.989-845.0  | <input type="checkbox"/>                                     |                          |
| Standarddüse Silikon FDA DN-F50 gelb        | 109         | 9.989-846.0  | <input type="checkbox"/>                                     |                          |
| <b>Bodendüsen</b>                           |             |              |  |                          |
| Bodendüse Alu 370 mm DN40                   | 110         | 9.989-683.0  | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. DN 40.                     | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 370 mm DN40                | 111         | 9.989-682.0  | Bodendüse, 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 370 mm DN50                   | 112         | 9.989-664.0  | Bodendüse. 370 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



110, 112-113



114-115



111, 116



117



118-119



120-121



122-123



124



126-127

|   | Bestell-Nr.     | Beschreibung   |                          |
|---|-----------------|--|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>  |                 |  |                          |
| <b>Bodendüsen</b>   |                 |  |                          |
| Bodendüse Alu el 370 mm DN50  | 113 9.987-612.0 | Elektrisch leitende Allzweckbodendüse. 370 mm breit, DN 50.                | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu 500 mm DN50   | 114 9.989-684.0 | Bodendüse, 500 mm, aus Aluminium. Elektrisch leitend. DN 50.               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Alu el 500 mm DN50  | 115 9.981-925.0 | Bodendüse mit 500 mm Saugbreite und Drehgelenk. DN 50, elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN40  | 116 9.989-558.0 | Allzweckbodendüse (370 mm), elektrisch leitend, DN 40.                     | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl el 370 mm DN50  | 117 9.988-115.0 | Bodendüse (370 mm) aus Edelstahl, elektrisch leitend, DN 50.               | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 blau  | 118 9.989-861.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F50 blau  | 119 9.989-862.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 304 DN-F40 grün  | 120 9.989-863.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L grün  | 121 9.989-864.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 rot  | 122 9.989-865.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 rot  | 123 9.989-866.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L tBodendüse<br>Edelstahl AISI 316L DN-F 40 transparent<br>ransparent | 124 9.989-867.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50<br>transparent   | 125 9.989-868.0 |  | <input type="checkbox"/> |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 weiß   | 126 9.989-869.0 |  | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



126-127



128-129



130-131



132, 138-139



135



136-139



140

|   | Bestell-Nr. | Beschreibung |   |                          |
|---|-------------|--------------|---|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                              |             |              |   |                          |
| <b>Bodendüsen</b>                         |             |              |   |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 weiß | 127         | 9.989-870.0  | <input type="checkbox"/>  |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40 gelb | 128         | 9.989-871.0  | <input type="checkbox"/>  |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50 gelb | 129         | 9.989-872.0  | <input type="checkbox"/>  |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F40      | 130         | 9.989-914.0  | <input type="checkbox"/>  |                          |
| Bodendüse Edelstahl AISI 316L DN-F50      | 131         | 9.989-915.0  | <input type="checkbox"/>  |                          |
| Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F40         | 132         | 9.989-934.0  | <input type="checkbox"/>  |                          |
| Bodendüse Edelstahl 400 mm DN-F50         | 133         | 9.989-935.0  | <input type="checkbox"/>  |                          |
| Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F40         | 134         | 9.989-936.0  | <input type="checkbox"/>  |                          |
| Bodendüse Aluminium 400 mm DN-F50         | 135         | 9.989-937.0  | <input type="checkbox"/>  |                          |
| <b>Nutendüsen</b>                         |             |              |   |                          |
| Fugendüse 17 mm × 120 mm DN40             | 136         | 9.989-680.0  | Elektrisch leitende Nutendüse, 17 × 120 mm. DN 40.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 25 mm × 120 mm DN40             | 137         | 9.989-678.0  | Elektrisch leitende Nutendüse, 25 × 120 mm. DN 40.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 18 mm × 120 mm DN50             | 138         | 9.981-442.0  | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 17 Millimeter Schlitzbreite. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse 25 mm × 120 mm DN50             | 139         | 9.981-465.0  | Elektrisch leitende Nutendüse aus Stahlblech, DN 50, mit 25 mm Schlitzbreite.         | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse Edelstahl 17 mm × 120 mm DN40   | 140         | 9.989-193.0  | Fugendüse aus Edelstahl, DN 50.   | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



141



142



143




144-146



147-148



149-150



151-152



153-154

|  |     | Bestell-Nr. | Beschreibung  |                          |
|--|-----|-------------|---|--------------------------|
| <b>DÜSEN</b>                                     |     |             |   |                          |
| <b>Nutendüsen</b>                                |     |             |   |                          |
| Fugendüse Edelstahl 22 mm × 220 mm DN50          | 141 | 9.988-123.0 | Fugendüse aus Edelstahl, DN 42, lebensmitteltauglich.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Nutendüsen biegsam</b>                        |     |             |   |                          |
| Fugendüse biegsam Silikon 65 mm DN50             | 142 | 9.988-403.0 | Biegbare Fugendüse aus Silikon, DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 11 mm × 58 mm DN40             | 143 | 9.989-681.0 | Elektrisch leitende und biegbare Nutendüse, 11 × 58 mm.   | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN40             | 144 | 9.981-423.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 12 mm × 45 mm DN50             | 145 | 9.981-424.0 | Flexible, elektrisch leitende, verzinkte Nutendüse, DN 50, mit 13 mm Schlitzbreite.             | <input type="checkbox"/> |
| Fugendüse biegsam 20 mm × 45 mm DN50             | 146 | 9.981-425.0 | Flexible und elektrisch leitende Fugendüse aus verzinktem Stahl mit 20 mm Schlitzbreite, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F50 transparent | 147 | 9.989-847.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Nutendüse biegsam Silikon FDA DN-F40 transparent | 148 | 9.989-848.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Flächendüsen</b>                              |     |             |   |                          |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN40                  | 149 | 9.988-118.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 40, lebensmitteltauglich.                        | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon 120 mm DN50                  | 150 | 9.988-119.0 | Elektrisch leitende Gummidüse, abgewinkelt, DN 50, lebensmitteltauglich.                        | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN 40                     | 151 | 9.989-666.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Alu 150 mm DN50                      | 152 | 9.989-665.0 | Flächendüse, 150 mm, aus Aluminium. DN 50.  | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 blau              | 153 | 9.989-849.0 |   | <input type="checkbox"/> |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 blau              | 154 | 9.989-850.0 |   | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



|  | Bestell-Nr. | Beschreibung |   |
|--|-------------|--------------|---|
| <b>DÜSEN</b>                               |             |              |   |
| <b>Flächendüsen</b>                        |             |              |   |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 grün        | 155         | 9.989-851.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 grün        | 156         | 9.989-852.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 rot         | 157         | 9.989-853.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 rot         | 158         | 9.989-854.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 transparent | 159         | 9.989-855.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 transparent | 160         | 9.989-856.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 weiß        | 161         | 9.989-857.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 weiß        | 162         | 9.989-858.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F40 gelb        | 163         | 9.989-859.0  | <input type="checkbox"/>  |
| Flächendüse Silikon FDA DN-F50 gelb        | 164         | 9.989-860.0  | <input type="checkbox"/>  |
| <b>BÜRSTEN</b>                             |             |              |   |
| <b>Standardbürsten</b>                     |             |              |   |
| Standardbürste 40 mm DN40                  | 165         | 9.981-431.0  | Flache Bürstendüse DN 40. <input type="checkbox"/>                                      |
| Standardbürste 40 mm DN50                  | 166         | 9.981-432.0  | Flache Bürstendüse DN 50. <input type="checkbox"/>                                      |
| <b>Pinselbürsten</b>                       |             |              |   |
| Pinselbürste Ø 82 mm DN40                  | 167         | 9.989-609.0  | Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Pinselbürste Ø 82 mm DN50                  | 168         | 9.989-608.0  | Elektrisch leitende Pinselbürste mit 82 mm Durchmesser. DN 50. <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



|                                      | Bestell-Nr. | Beschreibung |  |                          |
|--------------------------------------|-------------|--------------|--|--------------------------|
| <b>BÜRSTEN</b>                       |             |              |  |                          |
| <b>Pinselfürsten</b>                 |             |              |  |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 blau | 169         | 9.989-873.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 blau | 170         | 9.989-874.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 grün | 171         | 9.989-875.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 grün | 172         | 9.989-876.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 rot  | 173         | 9.989-877.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 rot  | 174         | 9.989-878.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 weiß | 175         | 9.989-879.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 weiß | 176         | 9.989-880.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F40 gelb | 177         | 9.989-881.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| Pinselfürste FDA ø 75 mm DN-F50 gelb | 178         | 9.989-882.0  | <input type="checkbox"/>   |                          |
| <b>Flächenbürsten</b>                |             |              |  |                          |
| Flächenbürste 300 mm DN40            | 179         | 9.981-911.0  | Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.  | <input type="checkbox"/> |
| Flächenbürste 300 mm DN50            | 180         | 9.981-912.0  |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zylinderbürsten</b>               |             |              |  |                          |
| Zylinderbürste ø 101,6 mm DN40       | 181         | 9.989-047.0  | Rohrabsaugbürste zum Absaugen zylinderförmiger Körper, wie beispielsweise Rohrleitungen, Durchmesser 101,6 mm, DN 40.  | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste ø 101,6 mm DN50       | 182         | 9.989-050.0  | Rohrabsaugbürste mit Durchmesser 101,6 mm zum Absaugen zylinderförmiger Körper, wie zum Beispiel Rohrleitungen, DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



|  | Bestell-Nr. | Beschreibung |   |                          |
|--|-------------|--------------|---|--------------------------|
| <b>BÜRSTEN</b>                                     |             |              |   |                          |
| <b>Zylinderbürsten</b>                             |             |              |   |                          |
| Zylinderbürste Ø 203,2 mm DN40                     | 183         | 9.989-048.0  | Rohrabsaugbürste mit Durchmesser 203,2 mm zum Absaugen zylinderförmiger Körper, wie zum Beispiel Rohrleitungen, DN 40.    | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste Ø 203,2 mm DN50                     | 184         | 9.989-051.0  | Rohrabsaugbürste, DN 50 und Durchmesser 203,2 mm, zum Absaugen zylinderförmiger Körper, wie zum Beispiel Rohrleitungen.   | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste Ø 304,8 mm DN40                     | 185         | 9.989-049.0  | Rohrabsaugbürste, DN 40 und Durchmesser 304,8 mm, zum Absaugen zylinderförmiger Körper, wie beispielsweise Rohrleitungen. | <input type="checkbox"/> |
| Zylinderbürste Ø 304,8 mm DN50                     | 186         | 9.989-052.0  | Rohrabsaugbürste mit Durchmesser 304,8 mm zum Absaugen zylinderförmiger Körper, wie zum Beispiel Rohrleitungen, DN 50.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>VORABSCHIEDER</b>                               |             |              |   |                          |
| <b>Vorabscheider</b>                               |             |              |   |                          |
| Vorabscheider Tc Op Flüssigkeiten 125 l DN70       | 187         | 9.989-686.0  | 125-Liter-Vorabscheider, DN 70.   | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Ef Feststoffe 100 l DN70             | 188         | 9.982-238.0  | Fahrbare Vorabscheiderstation mit 110 l Volumen und Entleerklappe.  | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Staub 40 l DN40                      | 189         | 9.989-687.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Staub 60 l DN50                      | 190         | 9.989-688.0  |   | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheider Fass 200 l                           | 191         | 9.989-685.0  | Nach ISO 15750-2 genormtes Standardfass.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Vorabscheiderdeckel</b>                         |             |              |   |                          |
| Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 517 mm DN70 | 192         | 9.981-666.0  | Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.  | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Op Flüssigkeiten ø 575 mm DN70 | 193         | 9.981-662.0  | Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).   | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 517 mm DN70       | 194         | 9.981-665.0  | Vorabscheiderdeckel DN 70. Geeignet für Behälter mit 517 mm Durchmesser.  | <input type="checkbox"/> |
| Vorabscheiderdeckel Feststoffe ø 575 mm DN70       | 195         | 9.981-661.0  | Vorabscheiderdeckel DN 70 für 200-Liter-Standardfass (9.989-685.0).   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZUBEHÖR SETS</b>                                |             |              |   |                          |
| <b>Feststoffe / Stäube</b>                         |             |              |   |                          |
| Standard Kit Feststoffe / Stäube DN40              | 196         | 9.989-659.0  | Für Industriestaubsauger: umfangreiches Zubehörset, DN 40. Geeignet für Feststoffe und Stäube.                            | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.