



## Universalreiniger, tensidfrei RM 770

Kraftvoller, tensidfreier Universalreiniger für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge sowie Decken und Wände. Löst stärkste Öl-, Fett-, Nikotinverschmutzungen. Die Wiederanschmutzung wird erheblich reduziert und die Reinigungsintervalle werden verlängert.

NTA-frei



### Eigenschaften

- kraftvoller, tensidfreier Universalreiniger zur Zwischenreinigung
- löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- geeignet für alle textilen, elastischen und harten Bodenbeläge sowie Decken und Wände
- verzögert die Wiederanschmutzung
- Tensid-, Lösungsmittel- und Enzym-frei
- schaumarme Formulierung
- materialschonend
- NTA-frei

### Anwendungsgebiete:

<b>KFZ-Betrieb:</b>	Autoaufbereitung
<b>Gebäudereinigung:</b>	Textile Oberflächen
<b>Gebäudereinigung:</b>	Oberflächenreinigung
<b>Hotels, Gastronomie, Catering:</b>	Textile Oberflächen
<b>Kommunen:</b>	Textile Oberflächen
<b>Einzelhandel:</b>	Textile Oberflächen
<b>Einzelhandel:</b>	Bodenreinigung

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Sprühextraktionsgeräte
- 1-Scheiben-Maschinen
- manuell
- Sprühgeräte
- Scheuersaugmaschinen

### pH-Wert

**8.6**

Im Konzentrat



Gebindegrößen

1 l

Teilenummer

6.295-489.0

**Anwendung:****Sprühextraktionsgerät**

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Textile Beläge in überlappenden Bahnen in der Ein-Schritt-Methode (Einsprühen/Absaugen in einem Arbeitsgang) oder Zwei-Schritt-Methode (Einsprühen/Einwirken lassen und anschließend absaugen) reinigen.
- Gereinigte Oberfläche mit Gerät und klarem Wasser durchspülen.

**Einscheibenmaschine**

- Textile Oberfläche absaugen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei Geräten mit integriertem Reinigungsmitteltank Produkt unverdünnt einfüllen.
- Textile Oberfläche gleichmäßig mit Reinigungslösung einsprühen.
- Anschließend mit Bürsten- oder Pad-System einarbeiten.
- Objekt vollständig trocknen lassen.

**Sprühgerät**

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Objekt vollständig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 5-10 min, je nach Verschmutzungsgrad
- Manuell mit Schwamm oder Bürste reinigen.
- Mit klarem Wasser abspülen.

**manuell**

- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Manuell mit Schwamm oder Bürste reinigen.
- Mit klarem Wasser abspülen.

**Verarbeitungshinweise:**

- An unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen.
- Für gute Raumbelüftung sorgen.
- Frostfrei lagern.

**Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:**

- EUH 210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Weitere Informationsunterlagen:**

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

**Dosierung und Ergiebigkeit:**

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Sprühgeräte		5-50 %	leichte	220 m <sup>2</sup>
1000 ml	manuell		0.25-10 %	mittlere	50 m <sup>2</sup>
1000 ml	Sprühextraktionsgeräte		12.5 %	starke	24 m <sup>2</sup>
1000 ml	1-Scheiben-Maschinen		5-12 %	starke	20 m <sup>2</sup>

**Wir beraten Sie gerne:****Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH**

Friedrich-List-Straße 4  
71364 Winnenden  
Postfach 800  
Deutschland

Tel: (07195) 903-0  
Fax: (07195) 903-2980  
E-Mail: [info@vertrieb.kaercher.com](mailto:info@vertrieb.kaercher.com)