




KM 85/50 W G

Komfortable Nachläufer-Kehrmaschine für mittlere Flächen von 500-2800 qm mit großer Filterfläche und großem Kehrbehälter.



1 Leistungsfähiges Filtersystem

- 2,1 m² Filterfläche.
- Manuelle Filterabreinigung.



2 2-wandiger Rotationsrahmen

- Robust und rostfrei.
- Für härteste Einsätze.



3 Traktionsantrieb

- Intuitiv bedienbar.
- Optional mit Rückwärtsgang.



4 Kehrgutaufnahme und -entleerung

- Effektives Kehren dank großer Arbeitsbreite.
- Kehren auch bei Nässe möglich.



KM 85/50 W G

- Robuster doppelwandiger Rahmen
- Hauptkehrwalze anhebbar
- Intuitiv zu bedienender Traktionsantrieb

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.351-109.0	
EAN-Code	4039784468474	
Antrieb	4-Takt-Benzinmotor / Honda	
Antrieb - Leistung	W	3300
Max. Flächenleistung	m²/h	3825
Arbeitsbreite	mm	610
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1050
Kehrgutbehälter	l	50
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	4,5
Filterfläche	m²	2,1
Gewicht	kg	123
Abmessungen (L × B × H)	mm	1355 × 910 × 1155

Ausstattung

Polyester-Flachfilter	■
Filterabreinigung manuell	■
Fahrtrieb vorwärts	■
Hauptkehrwalze einstellbar	■
Kehrgutbehälter, fahrbar	■
Grobschutzklappe	■
Überkopfkehrprinzip	■
Fahrtrieb	■
Außeneinsatz	■
Saugstromregulierung	■
Seitenbesen, anhebbar / justierbar	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR KM 85/50 W G

1.351-109.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter								
Flachfaltenfilter	1	5.731-585.0					Nässefester, waschbarer Flachfaltenfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	2	6.906-509.0		620 mm			Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer für alle Oberflächen geeignet.	■
Hauptkehrwalze weich								
Hauptkehrwalze weich / Natur	3	6.906-557.0		620 mm	250 mm		Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart								
Hauptkehrwalze hart	4	6.906-558.0		620 mm			Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR KM 85/50 W G

1.351-109.0



1



2-3

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.906-132.0			420 mm		Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Seitenbesen hart								
Seitenbesen hart	2	6.905-625.0			420 mm		Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässefest, leicht abrasiv.	<input type="checkbox"/>
Seitenbesen weich								
Seitenbesen weich	3	6.905-626.0			420 mm		Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR KM 85/50 W G

1.351-109.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze									
Doppelfilterrüttler	1	2.851-000.0						Der duale Filterabstreifer erhöht die Reinigungsleistung in sehr staubigen Umfeldern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.