KM 85/50 W G Adv

Komfortable Nachläufer-Kehrmaschine für mittlere Flächen von 900-6000 qm mit großer Filterfläche und großem Kehrbehälter.



1 Leistungsfähiges Filtersystem

- 2,1 m² Filterfläche.
- Manuelle Filterabreinigung.

2 2-wandiger Rotationsrahmen

- Robust und rostfrei.
- Für härteste Einsätze.

3 Traktionsantrieb

- Intuitiv bedienbar.
- Optional mit Rückwärtsgang.

4 Kehrgutaufnahme und -entleerung

- Effektives Kehren dank großer Arbeitsbreite.
- Kehren auch bei Nässe möglich.

KM 85/50 W G Adv, 1.351-110.0, 2018-12-24

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KÄRCHER

KM 85/50 W G Adv

- Robuster doppelwandiger Rahmen
- Hauptkehrwalze anhebbar
- Rückwärtsfahrt, Betriebsstundenzähler und pendelnd gelagerte Hauptkehrwalze

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.351-110.0
EAN-Code		4039784468481
Antrieb		4-Takt-Benzinmotor / Honda
Antrieb – Leistung	**W**	3300
Max. Flächenleistung	**m²/h**	3825
Arbeitsbreite	**mm**	610
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	**mm**	850
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	**mm**	1050
Kehrgutbehälter	**l**	50
Steigfähigkeit	**%**	18
Arbeitsgeschwindigkeit	**km/h**	4,5
Filterfläche	**m²**	2,1
Gewicht	**kg**	126
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1355 × 910 × 1155

Ausstattung

Polyester-Flachfaltenfilter	■	**Saugstromregulierung**	■
Filterabreinigung manuell	■	**Seitenbesen, anhebbar / justierbar**	■
Fahrantrieb vorwärts	■		
Fahrantrieb rückwärts	■		
Hauptkehrwalze pendelnd	■		
Kehrgutbehälter, fahrbar	■		
Grobschmutzklappe	■		
Überkopfkehrprinzip	■		
Absaugung	■		
Außeneinsatz	■		
Betriebsstundenzähler	■		

■ **Im Lieferumfang enthalten.**

ZUBEHÖR FÜR KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0


1

2

3

4

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch-messer		Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter									
Flachfaltenfilter	1	5.731-585.0						Nässefester, waschbarer Flachfaltenfilter für Kärcher Kehrmaschinen. Der Filter sorgt für erheblich geringere Wartungskosten.	■
Standardkehrwalze									
Standardkehrwalze	2	6.906-508.0		620 mm				Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■
Hauptkehrwalze weich									
Hauptkehrwalze weich / Natur	3	6.906-557.0		620 mm	250 mm			Mit Naturborsten speziell für Feinststaubkehren auf glatten Böden im Innen- und Außenbereich.	□
Hauptkehrwalze hart									
Hauptkehrwalze hart	4	6.906-558.0		620 mm				Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR KM 85/50 W G ADV
1.351-110.0

1

2–3

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch-messer		Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard									
Seitenbesen Standard	1	6.906-132.0			420 mm			Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer, für alle Oberflächen geeignet.	■
Seitenbesen hart									
Seitenbesen hart	2	6.905-625.0			420 mm			Entfernt fest haftenden Schmutz im Außenbereich, nässe-fest, leicht abrasiv.	□
Seitenbesen weich									
Seitenbesen weich	3	6.905-626.0			420 mm			Der nässefeste, weiche Seitenbesen kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Ideal für Verschmutzungen mit hohem Staubanteil.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR KM 85/50 W G ADV 1.351-110.0

1

2

		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze									
Doppelfilterrüttler	1	2.851-000.0						Der duale Filterabstreifer erhöht die Reinigungsleistung in sehr staubigen Umfeldern.	☐
Bremse	2	2.640-301.0						Zum sicheren Bremsen an Steigungen > 2 %.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.