



## IVL 50/24-2

Kompakter Flüssigkeitssauger: Kühl- und Schmiermittel werden gemeinsam mit Feststoffen aufgenommen. Das Sauggut kann getrennt entsorgt bzw. dem Kreislauf wieder zugeführt werden.



### 1 Komfortables Umschalten der Luftumkehr

- Der Luftstrom lässt sich einfach umschalten. Dadurch kann der Behälter bequem entleert werden.

### 2 2 elektronisch gesteuerte Tangentialgebläse

- 2 Gebläse sorgen für eine hohe Saugleistung. Ist der Behälter voll, schaltet das Gerät automatisch ab.



## IVL 50/24-2

- Komfortable Luftstromumkehr
- Elektronische Steuerung der Motoren
- Edelstahlbehälter

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.573-952.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784393998	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220-240 / 50-60
<b>Behälterinhalt für Flüssigkeit</b>	<b>l</b>	50
<b>Behälterinhalt für Späne</b>	<b>l</b>	58
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m³/h</b>	112 / 403
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	235 / 23,5
<b>Anschlussnennweite</b>	DN 50	
<b>Zubehöرنennweite</b>	DN 50	

### Ausstattung

<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	nein
<b>Autom. Füllzustandsabschaltung</b>	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

# ZUBEHÖR FÜR IVL 50/24-2

## 1.573-952.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmter Edelstahl</b>								
Krümmter Edelstahl, Steckverbindung	1	6.906-767.0	1 Stück	DN 51			Der Edelstahlkrümmer ist mit einem Nylonring im oberen Konusbereich ausgestattet. Dieser Ring erleichtert das Lösen des Krümmers auch nach längerer Benutzung.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre Edelstahl</b>								
Saugrohr Edelstahl, Steckverbindung	2	6.906-766.0	1 Stück	DN 51	500 mm		Das Saugrohr (0,5 m) ist mit einem Nylonring im oberen Konusbereich ausgestattet. Dieser Ring erleichtert das Lösen des Krümmers auch nach längerer Benutzung.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>								
Bodendüse „Heavy Duty“	3	6.906-793.0	1 Stück	DN 51	500 mm		Bodendüse Aluguss mit höhenverstellbaren Rollen für anspruchsvolle Anwendungen	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Düsen</b>								
Gummsaugdüse, 45°	4	6.902-146.0	1 Stück	DN 51	220 mm		abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig	<input type="checkbox"/>
Langschaftrunddüse, Gummi	5	6.906-764.0	1 Stück	DN 51	370 mm		Saugdüse, Gummi, rund	<input type="checkbox"/>
Kratz- und Schabedüse, Kunststoff	6	6.906-773.0	1 Stück	DN 51	100 mm		Saugdüse, Kunststoff, 120 mm, zum Absaugen von Maschinen und kleinen Flächen	<input type="checkbox"/>
Kratz- und Schabedüse, Metall	7	6.906-770.0	1 Stück	DN 51	117 mm		Kratz- und Schabedüse, Stahlblech, 117 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>								
Fugendüse, Kunststoff	8	6.906-768.0	1 Stück	DN 51	370 x 50 mm		Kunststoff, 370 mm	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, Edelstahl	9	6.906-771.0	1 Stück	DN 51	400 x 70 mm		Fugendüse Edelstahl, 400 mm	<input type="checkbox"/>
<b>PU-Schläuche</b>								
Saugschlauch PU, Steckverbindung	10	6.906-786.0	1 Stück	DN 51	5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, PU für höhere Beanspruchungen und abrasive Stoffe.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-788.0	1 Stück	DN 51	10 m		Saugschlauch, elektrisch leitend, 10 m, PU für höhere Beanspruchungen und abrasive Stoffe	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter und Ersatzteile</b>								
Verbindungsuffe	12	6.906-799.0	1 Stück	DN 51			Verbindungsuffe um zwei DN 51 Saugschläuche miteinander zu verbinden.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörsatz IV, IVL</b>								
Industrieset für anspruchsvolle Anwendungen, Steckverbindung	13	2.641-178.0	7-teilig	DN 51			1 x 6.906-793.0 Bodendüse DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 Saugdüse DN 51, Kunststoff 1 x 6.906-768.0 Fugendüse DN 51, Kunststoff 1 x 6.906-767.0 Krümmer DN 51, Edelstahl 2 x 6.906-766.0 Saugrohr 0,5 m DN 51, Edelstahl 1 x 6.906-786.0 Saugschlauch PU, DN 51, 5 m	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.