RI 400 W2E

400 l Fassungsvermögen: Der großvolumige Industriesauger RI 400 W 2 E saugt große Mengen an Spänen, Schlamm, Granulat und KSS. Mit KSS-Entleerschlauch und arretierbarer Entleerklappe.

RI 400 W2E, 9.986-603.0, 2018-12-14

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

KÄRCHER

RI 400 W2E

Technische Daten

Bestell-Nr.		9.986-603.0
EAN-Code		4054278068114
Spannung	**Ph / V / Hz**	2 / 230 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	2,6
Luftmenge	**l/s / m³/h**	119 / 430
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23
Behälterinhalt	**l**	400
Filterfläche	**m²**	0,45
Schalldruckpegel	**dB(A)**	76
Kabellänge	**m**	7
Gewicht	**kg**	199
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1727 × 802 × 1208

ZUBEHÖR FÜR RI 400 W2E
9.986-603.0

KÄRCHER


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Saugbehälter und Spänekörbe									
Prallblech	1	9.980-857.0	1 Stück		512 mm			Prallblech aus Kunststoff, Standard-Lieferumfang in IVR-L 100 und IVR-L 120.	■
Spänekorb 40 l	2	9.980-849.0	1 Stück		495 mm			Siebkorb, Edelstahl, 40 l, Lochdurchmesser 1,5 mm.	□
Feinvlies 40-l-Spänekorb	3	9.981-048.0	1 Stück		465 mm			Feinvlies aus Polyester zur Trennen feiner Metallspäne und Flüssigkeiten. Mit Spannring passend für Spänekorb 40 l.	□
Krümmer beschichtet									
Krümmer, Schraubverbindung	4	6.902-201.0	1 Stück	DN 52				Krümmer aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sternschraube.	□
Saugrohre beschichtet									
Saugrohr, Schraubverbindung	5	6.902-181.0	1 Stück	DN 52	850 mm			Zur Bodenreinigung in Verbindung mit Krümmer (6.902-201.0) und Bodendüsen DN 52.	□
Bodendüsen									
Allzweckbodendüse, nass/trocken	6	6.902-184.0	1 Stück	DN 52	370 mm			Allzweckduese zur Bodenreinigung, Breite 370mm, DN 52	□
	7	6.902-186.0	1 Stück	DN 52	500 mm			Allzweckduese zur Bodenreinigung, Breite 500mm, DN 52	□
Sonstige Düsen									
Düse, elastisch, Kunststoff	8	6.902-196.0	1 Stück	DN 52	250 mm			Duese elastisch, Kunststoff, DN 52	□
Langschaftrunddüse, Gummi	9	6.902-199.0	1 Stück	DN 52	315 mm			Saugduese, Gummi, rund, DN 52, Länge 315mm	□
Rundbürste, angewinkelt	10	6.902-192.0	1 Stück	DN 52				Saugpinsel, rund 45°, DN 52	□
Flächendüse, Alu	11	6.902-187.0	1 Stück	DN 52	150 mm			Flaechenduese Alu, Breite 150mm, DN 52	□
Fugendüsen									
Fugendüse, Kunststoff	12	6.902-194.0	1 Stück	DN 52	340 × 13 mm			Fugenduese, Kunststoff, lang, DN 52, Breite 13mm	□
PVC-Schläuche									
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	13	9.980-646.0		DN 52				EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.	□
PU-Schläuche									
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	14	9.980-649.0		DN 52				EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	□
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	15	9.980-680.0		DN 52				Meterware Saugschlauch leicht, PU (max. 15 m), DN 50, ohne Anschlussstücke.	□
Metallschläuche									
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	16	9.980-707.0		DN 52				EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.	□
Adapter und Ersatzteile									
Reduzierstück DN 52 auf DN 42	17	6.902-179.0	1 Stück	DN 52				Reduzierstueck von DN52 auf DN42	□
Saugbehälter und Spänekörbe									
Fassvorabscheider	18	9.982-081.0	1 Stück	DN 52				Befülleinrichtung mit Anschlüssen DN 52, Schraubverbindung, zum Befüllen z. B. von 200-l-Fässern über das Spundloch.	□
Sonstiges									
Kabeltrommel mit 25 m Kabel	19	9.982-080.0	1 Stück					Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel, zum Befestigen in Zubehörhalter 6.645-412.0.	□
Krümmer									
Krümmer mit Haken, Schraubverbindung	20	9.981-320.0	1 Stück	DN 52				Krümmer aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sterngriff und Haken zur Schlauchaufhängung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR RI 400 W2E
9.986-603.0

KÄRCHER

21

22

23

25

MISSING PICTURE: M:\
26

MISSING PICTURE: M:\
29

36

37

38

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Saugdüsen									
Saugbesen	21	9.981-912.0	1 Stück	DN 52	300 mm			Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	□
Fugendüse, verzinkt, flexibel	22	9.981-425.0	1 Stück	DN 52	490 × 20 mm			Fugendüse, Stahl, verzinkt, flexibel, Schlitzbreite 20 mm.	□
Düse, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück	23	9.981-421.0	1 Stück	DN 52	30 mm			Runddüse, Stahl, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück DN 30.	□
Aluminiumschrâ °gdÂ¸se DN 50	24	9.980-749.0						Schrägdüse Aluminium DN 50, eloxiert.	□
Flexible Nutendüse DN 50, Schlitzbreite 11 mm außen	25	9.981-424.0						Flexible Nutendüse DN 50, Schlitzbreite 13 mm verzinkt.	□
Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm	26	9.981-426.0						Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm.	□
Bypassdüse DN 50	27	9.981-427.0						Bypassdüse DN 50, Gesamtlänge 1000 mm.	□
Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm	28	9.981-430.0						Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm.	□
Flache Bürstendüse DN 50	29	9.981-432.0						Flache Bürstendüse DN 50.	□
Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 17 mm	30	9.981-442.0						Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 17 mm.	□
Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher	31	9.981-455.0						Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.	□
Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 25 mm	32	9.981-465.0						Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 25 mm.	□
Schläuche									
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ A 5 m	33	9.981-816.0						Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „A“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	□
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ D 5 m	34	9.981-818.0						Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „D“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	□
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ G 3 m	35	9.981-820.0						Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „G“, 3 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.	□
Adapter und Ersatzteile									
Schlauchanschluss	36	9.981-261.0	1 Stück	DN 52				Zur Montage an Schlauch DN 52, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung.	□
Zubehöranschluss	37	9.981-325.0	1 Stück	DN 52				Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52, Innenkonus zur Zubehöraufnahme.	□
Y-Stück DN 52 auf 2 x DN 42	38	9.981-149.0	1 Stück	DN 52				Hosenrohr DN 50/40/40; Außenkonus DN 50 auf 2 × Innenkonus DN 40.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.