



FALA-Antischaum

Antischaummittel

Einzelverpackung	Art.-Nr.	Pro Karton	Pro Palette
10 l PE-Kanister	9736	-	60

Produkteigenschaften:

FALA-Antischaum dient der schnellen Schaumreduzierung im Schmutzwassertank in allen Arten von Reinigungsmaschinen (Sprühextraktionsgeräte, Wassersauger u. a.). Insbesondere kommt dieser Schaumzerstörer bei der Sprühextraktion, Shampooierung und Grundreinigung zum Einsatz. FALA-Antischaum enthält Wirkstoffe von Silikontyp, ist deshalb hochwirksam, so dass nur geringe Mengen eingesetzt werden müssen.

Einsatzbereich:

Zur Entschäumung von Schmutzwasser im Schmutzwassertank von Reinigungsmaschinen.

Anwendung:

Vor der Anwendung das Produkt aufschütteln. Die entsprechende Menge dem Schmutztank zugeben. Nach jeder Entleerung des Schmutztanks Vorgang wiederholen.

Dosierung:

160 ml auf 10 l Schmutzflotte (Verdünnung 1:50).

Hinweis:

Vor der Entnahme von Antischaum das Gebinde gut durchschütteln. Nicht dem Reiniger zusetzen, sondern stets im Schmutzlaugenteil verwenden.

Inhaltsstoffe:

Methylisothiazolinone, Chlormethylisothiazolinone. Weitere Inhaltsstoffe: Silikonemulsion.

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): Keine Kennzeichnung.

Transport und Lagerung:

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.

Produktcode: GE 10

Dosierung



Verdünnung von
1:50