

NEU



Professionelle Reinigungsgeräte

# CraftiX

Maximaler Gesundheitsschutz bei gefährlichen Stäuben.

Die neuen zertifizierten Sicherheitssauger von SPRINTUS für die Staubklassen L und M saugen dort ab, wo gesundheitsgefährdender Staub entsteht. Direkt am Elektrowerkzeug. Und das mit automatischer Filterabreinigung bei konstant hoher Saugleistung.



## Gute Gründe für eine effiziente Staubbekämpfung.

Wo mit Elektrowerkzeugen gearbeitet wird, entsteht oft Staub. Nicht irgendein Staub, sondern gesundheitsgefährdender Feinstaub. Dieser sollte am besten direkt dort abgesaugt werden, wo er entsteht. Nämlich unmittelbar am Elektrowerkzeug.

Genau dafür sind die robusten SPRINTUS Sicherheitssauger konzipiert. Ob auf der Baustelle oder in der Werkstatt, sie saugen bei konstant hoher Saugleistung gesundheitsgefährdende Stäube ein, bevor sie die Atemluft belasten. Insbesondere Feinstäube verbleiben lange in der Atemluft und können tief in das Lungengewebe eindringen. Dies kann zu Asthma und weiteren chronischen Lungenerkrankungen führen. Aus diesem Grund schreibt auch der Gesetzgeber den Einsatz von zertifizierten Sicherheitssaugern auf der Baustelle vor. Mit den CraftiX Sicherheitssaugern schützen Sie den Anwender vor diesen Risiken. So können Säge-, Bohr-, Trenn-, Fräs- und Schleifarbeiten ohne Bedenken effizient und sicher durchgeführt werden.



## Ihre Anwendung ist entscheidend.

Welche Art von Sicherheitssauger eignet sich für Ihre Anwendung? Antwort auf diese Frage liefern die Staubklassen. Nach ihnen werden Materialien und ihre Stäube eingestuft und Maschinen zertifiziert, denn die Sauger erfüllen entsprechende Anforderungen bei der Staubbekämpfung.

Staubklasse*	Max. Durchlassgrad	Geeignet für	Material
L	≤ 1,0%	• Stäube mit AGW**-Werten > 1mg/m <sup>3</sup>	• Kalkstäube • Gips
M	< 0,1%	• Stäube mit AGW**-Werten ≥ 0,1mg/m <sup>3</sup> • Holzstäube bis zu 1200 W/50 l	• Holzstäube (Buche, Eiche) • Lackierstaub-Partikel • Keramische Stäube • Stäube von Plastik
H	< 0,005%	• Stäube mit AGW**-Werten < 0,1mg/m <sup>3</sup> • Krebs erzeugende Stäube (Section 35 G StoffV) (Deutsche Verordnung für Gefahrstoffe) • Pathogene Stäube	• Krebs erzeugende Stäube (Blei, Kohle, Kobalt, Nickel, Teer, Kupfer, Cadmium, etc.) • Schimmel, Bakterien • Keime • Formaldehyd

\*nach Norm: IEC/EN 60335-2-69    \*\*Arbeitsplatzgrenzwert

Die Tabelle gibt Aufschluss über den maximalen Durchlassgrad eines geprüften Saugers sowie den gesetzlichen Arbeitsplatzgrenzwert der Stäube. Stäube der Staubklasse L werden als nur leicht gefährlich, die der Staubklasse M als gefährlich und die der Staubklasse H als hochgefährlich eingestuft. Bei der Entsorgung von L-Stäuben sind keine besonderen Vorschriften zu beachten. M-Stäube hingegen müssen staubarm und H-Stäube staubfrei entsorgt werden. Je nach Staubklasse empfiehlt sich der Einsatz von Vliesfiltertüten (Art.-Nr. 102.031) bzw. von speziellen PE Entsorgungsbeuteln (Art.-Nr. 118.138) für eine staubfreie Entsorgung.

# Die SPRINTUS Sicherheitssauger im Überblick.

Für eine effiziente Bekämpfung von Stäuben der Staubklassen L und M bieten wir Ihnen die CraftiX Modellreihe mit insgesamt vier Sicherheitssaugern. In beiden Staubklassen haben Sie jeweils die Wahl zwischen einem Modell mit 35 Liter und 50 Liter Behältervolumen.

Mit den CraftiX Modellen sorgen Sie für einen maximalen Gesundheitsschutz des Anwenders. Die effiziente Filterabreinigung sorgt für einen dauerhaft freien Filter bei konstant hoher Saugkraft. Dadurch sparen Sie Zeit und Kosten, denn die Filterabreinigung erfolgt automatisch ohne Saugstrom- und Leistungsunterbrechung, selbst bei extremen Feinstaubmengen.



CRAFTIX 35 L

CRAFTIX 50 L

CRAFTIX 35 M

CRAFTIX 50 M



**Für Stäube der Staubklasse L mit automatischer Filterabreinigung.**

Die Sicherheitssauger CraftiX 35 L und 50 L sind Ihr idealer Partner, wenn Sie mit leicht gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse L arbeiten. Dank der Antistatik-Vorbereitung kann ein optionaler Antistatikschauch (Art.-Nr. 118.143) angeschlossen werden, um elektrostatische Aufladungen zu verhindern. So können gefährliche Funkenbildung, statische Aufladung sowie die Ablagerung von Schmutz im Saugschlauch vermieden werden.



**Für gefährliche Stäube der Staubklasse M mit automatischer Filterabreinigung und erweitertem Warnsystem.**

Holzstäube, Lackstäube oder sonstige Stäube – die beiden Sicherheitssauger CraftiX 35 M und 50 M saugen gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse M ab, bevor sie in die Atemluft gelangen. Durch die serienmäßige Antistatik-Ausstattung eignen sich die beiden M-Sicherheitssauger hervorragend zum Absaugen großer Mengen Feinstaub direkt am Elektrowerkzeug.




M-Sicherheitssauger hervorragend zum Absaugen großer Mengen Feinstaub direkt am Elektrowerkzeug.

## Patentierter Filterabreinigung.

Der Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stäuben erfordert innovative Produktentwicklungen. Das Herzstück des CraftiX bildet der patentierte HEPA 13 Patronenfilter. Er besteht aus zwei voneinander unabhängigen Filterkammern, die nacheinander abgereinigt werden. Saugstrom und Saugleistung bleiben dadurch auch während der Abreinigung auf konstant hohem Niveau, was eine permanente Absaugung garantiert.

Die Filterabreinigung erfolgt durch Luftrückspülung und sorgt dank des patentierten Patronenfilters dafür, dass die feinen Poren des Filters rückstandslos von Staub befreit werden. Die Wartung und Reinigung des Filters entfällt und Sie sparen Zeit und Kosten.

Die Filterabreinigung findet automatisch alle 45 Sekunden statt. Sie erfolgt überdurchschnittlich leise und ist damit besonders anwenderfreundlich.



Patentierter HEPA 13 Patronenfilter.

## CraftiX Vorteile auf einen Blick.

Ob Sie sich für einen SPRINTUS Sicherheitssauger der Staubklasse L oder M entscheiden, alle vier Modelle verfügen über diese innovativen Features.



Praktische Kabelhaken für einen komfortablen Transport.

Ebene Oberfläche am Motorkopf mit versenkbarem Tragegriff zum Montieren der optionalen Adapterplatte für Werkzeugkoffer. Art.-Nr. 118.150

Leicht zu reinigender Ausblasfilter.

Einstellbarer, klappbarer Schiebebügel für einen einfachen Transport.

Integrierter Werkzeugschlüssel für Filterwechsel. Art.-Nr. 118.124

Patentierter HEPA 13 Patronenfilter. Art.-Nr. 118.100

Parkposition für extra breite Bodendüse. Art.-Nr. 102.125



Robuste, umlaufende Stoßkanten.

Feststellbremsen verhindern ein ungewolltes Wegrollen des Saugers.

Maxi-Fahrwerk mit extragroßen, baustellentauglichen Rädern Ø 180 mm und Lenkrollen Ø 100 mm.

Staubdicht verschließbarer Anschlussstutzen für einen staubfreien Transport.

63,5 cm (35 Liter)  
77,0 cm (50 Liter)

Elektrowerkzeugadapter zum Anschließen von Elektrowerkzeugen mit Absaugvorrichtungen verschiedener Durchmesser.

Handgriff für ergonomisches Tragen.

Ø 21 / 25 / 32 mm  
Art.-Nr. 118.122

Ø 35 mm  
Art.-Nr. 118.139

54 cm 39 cm

## Warneinrichtung und Bedienelemente.

Bei den beiden CraftiX Modellen der Staubklasse M wird die Saugleistung durch eine Warneinrichtung überwacht. Nach Einstellung des kleinsten Durchmessers im Sauggeschirr wird der Anwender bei Unterschreitung des zulässigen Volumenstroms durch ein akustisches und optisches Signal gewarnt. So wird eine erhöhte Staubbelastung der Atemluft vermieden.

Das Elektrowerkzeug kann dank der integrierten Steckdose direkt am Sauger eingesteckt werden. Durch die Ein- und Ausschaltautomatik wird der Sauger automatisch gestartet bzw. mit einem Nachlauf von 5 Sekunden gestoppt.



### CRAFTIX 35 M + 50 M

- 1 Wahlschalter Schlauchdurchmesser.
- 2 Hohe Sicherheit durch Warn-LED und akustischem Warnsignal.

### CRAFTIX 35 M/L+ 50 M/L

- 3 Ein-/Aus Taster automatische Filterabreinigung.
- 4 Standardbetrieb mit stufenloser Leistungsregulierung.
- 5 Automatikbetrieb mit angeschlossenem Elektrowerkzeug und stufenloser Leistungsregulierung.
- 6 Steckdose für Elektrowerkzeuge bis max. 2200 Watt.
- 7 Individualisierung durch Logodruck.



### CraftiX Modellvergleich

TECHNISCHE DATEN	35 L	35 M	50 L	50 M
Netzspannung	220-240 V / 50-60 Hz			
Leistung	1200 W			
Schalleistungspegel	LpA 75 dB(A)			
Max. Unterdruck	250 hPa / mbar			
Volumenstrom	74 Liter / Sek.			
Behältermaterial	Kunststoff			
Behältervolumen	35 Liter (brutto)		50 Liter (brutto)	
Länge Netzkabel	10 m			
Saugschlauch Ø 35 mm	5 m			
Saugschlauch Ø 38 mm	-	2,5 m	-	2,5 m
Saugrohr Ø 38 mm	✓	✓	✓	✓
Gerätgewicht	16 kg		19,5 kg	
Abmessungen (L x B x H)	54 x 39 x 63,5 cm		54 x 39 x 77 cm	
<b>Ausstattung</b>	<b>35 L</b>	<b>35 M</b>	<b>50 L</b>	<b>50 M</b>
Edelstahl-Saugrohre, 2 x 0,5 m	●	●	●	●
Trockenbodendüse 450 mm	●	●	●	●
Fugendüse	●	●	●	●
Rundpinsel	●	●	●	●
HEPA 13 Patronenfilter	●	●	●	●
Elektrowerkzeugadapter Ø 35 mm	●	●	●	●
Elektrowerkzeugadapter Ø 21, 25, 32 mm	●	●	●	●
Vliesfiltertüte	●	●	●	●
Entsorgungsbeutel	○	●	○	●
Wahlschalter Schlauch Ø	-	●	-	●
Akustisches Warnsignal	-	●	-	●
Warn-LED	-	●	-	●
Saugschlauch 5 m antistatisch, ölbeständig	○	●	○	●
Saugschlauch 5 m	●	-	●	-
Saugschlauch 3 m antistatisch, ölbeständig	○	●	○	●

● Serienausstattung ○ optional



# SPRINTUS

Professionelle Reinigungsgeräte



	Art.-Nr.	CH	DE
<b>CRAFTIX 35 L</b>	118.002		118.001
<b>CRAFTIX 50 L</b>	118.016		118.015
Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m mit Ø 38 mm, Saugschlauch 5 m mit Ø 35 mm, Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse 450 mm, HEPA 13 Patronenfilter, Vliesfiltertüte, Gummi-Netzkabel: H07RNF, 10 m, schwarz, Elektrowerkzeugadapter Ø 21 / 25 / 32 / 35 mm			
	Art.-Nr.	CH	DE
<b>CRAFTIX 35 M</b>	118.031		118.030
<b>CRAFTIX 50 M</b>	118.046		118.045
Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m mit Ø 38 mm, antistatischer und ölbeständiger Saugschlauch 5 m mit Ø 35 mm, antistatischer und ölbeständiger Saugschlauch 2,5 m mit Ø 38 mm, Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse 450 mm, HEPA 13 Patronenfilter, Vliesfiltertüte, Entsorgungsbeutel, Gummi-Netzkabel: H07RNF, 10 m, schwarz, Elektrowerkzeugadapter Ø 21 / 25 / 32 / 35 mm			
<b>STANDARDZUBEHÖR:</b>			
Edelstahl-Saugrohr einzeln			102.018
Saugschlauch 5 m, antistatisch, ölbeständig (35 + 50 M)			118.143
Saugschlauch 3 m, antistatisch, ölbeständig (35 + 50 M)			102.116
Trockenbodendüse 450 mm			102.125
Fugendüse			102.016
Rundpinsel			102.017
HEPA 13 Patronenfilter			118.100
Gummi-Netzkabel: H07RNF, 10 m, schwarz,			118.110
Werkzeugschlüssel für Filterwechsel			118.124
Elektrowerkzeugadapter Ø 21 / 25 / 32 mm			118.122
Elektrowerkzeugadapter Ø 35 mm			118.139
<b>OPTIONALES ZUBEHÖR:</b>			
Adapterplatte für Werkzeugkoffer (ab KW 14/22)			118.150
Vliesfiltertüten (5 Stück)			102.031
Entsorgungsbeutel (5 Stück)			118.138
Nassbodendüse 450 mm			102.124
Gummilippen Set 450mm			102.126
Handgriff, antistatisch			118.115

### Adapterplatte für Werkzeugkoffer.

Mit nur einer einzigen Adapterplatte von SPRINTUS können Sie Werkzeugkoffer aller gängigen Hersteller auf dem CraftiX anbringen (L-Boxx, Systainer, metaBOX, Tstak Box).

Die optionale Adapterplatte ist werkzeuglos auf dem Saugkopf montier- und arretierbar und sorgt für einen sicheren Transport der Werkzeugboxen.

Ab KW 14 / 2022 lieferbar.

Art.-Nr. 118.150